



	Variateurs			Commandes pour volets-roulants		Commandes VMC
	rotatif simple allumage 60 à 300 W	poussoir rotatif 60 à 400 W	poussoir rotatif 40 à 600 W	interrupteur	poussoir	
fixation	-	-	-	-	-	-
vis	-	-	-	-	-	-
vis/griffes	ALB74102	ALB74104	ALB74106	ALB74042	ALB74044	ALB74040
caractéristiques	-	● raccordable avec un va-et-vient	pas de fusible intégré			
	● fusible : 5 x 20 mm - 2Ah - 250 V			● tous les variateurs peuvent s'encaster dans les boîtes mixtes, à vis ou à griffes conformes à la publication CEE 14 d'une profondeur mini de 38 mm.		
	● dans certains boîtiers à vis, il peut être nécessaire de retirer les griffes du variateur.			● les variateurs sont conformes à la norme CEM EN 55 015.		
	● les variateurs Alcyon ne sont pas adaptés pour commander un moteur.			● sans position arrêt		
charges compatibles	lampe à incandescence et halogène 230 V					
		halogèneTBT avec transformateur ferromagnétique (non torique)				
			halogèneTBT avec transformateur électronique			

	Prises de courant					Sorties de câble			Obturbateurs
	2P à vis	2P + T connexion rapide	double 2P + T à vis		sorties universelles 16 / 20 A, extraplates		32 A	obturbateurs / dérivation	
fixation	-	-	-	-	-	-	-	-	
vis	-	-	-	-	-	-	-	-	
vis/griffes	ALB74210	ALB73273	ALB73373	ALB73200	ALB57286	ALB57288	-	ALB73400	
griffes	-	(1)	(1)	ALB74200	-	-	-	ALB74400	
caractéristiques	-	-	-	-	-	-	ALB57284	-	
	● 16 A - 250 V CA					● 1 serre-câble (ø 6 à 12 mm) IP 33, IK 02		● 1 serre-câble (ø 11 à 19 mm)	
	● à éclipse de sécurité					● 2 serre-câbles (ø 6 à 12 mm)		● 1 bornier de dérivation (4 bornes)	
	● pack de 50 : sans emballage individuel					● 1 bornier de dérivation (4 bornes)			
	● prise double : s'installe dans une boîte d'encastrement simple								

(1) Lot de 20 vis et griffes en accessoire réf. **ALB57948**