



	Variateur	Commandes pour volets-roulants		Commandes VMC
	poussoir à impulsion électronique multicharges 300 W	interrupteur	poussoir	sans position arrêt
embase + enjoliveur caractéristiques	<b>ALB61190</b> ● pour tout type de luminaire (incandescence, halogène, fluo, etc) et pour moteur ● conforme à la norme CEM EN 55015	<b>ALB61197</b>	<b>ALB61199</b>	<b>ALB61158</b>

	Prises de courant	Obturbateurs	Sorties de câble universelles		
	2P 		16 / 20 A, extraplates 		32 A 
appareillage complet	-	<b>ALB62272</b>	<b>ALB62420</b>	<b>ALB57286</b>	<b>ALB57288</b>
embase + enjoliveur caractéristiques	<b>ALB61270</b> 16 A-250 V CA à éclipse de sécurité	<b>ALB61272</b>	<b>ALB61420</b>	-	<b>ALB57284</b> 1 serre-câble (ø 11 à 19 mm)
				2 serre-câble (ø 6 à 12 mm) 1 bornier de dérivation (4 bornes)	
<b>Accessoires</b>	<b>Autocollants de repérage</b> 				
caractéristiques	● 10 plaques de 8 autocollants : ○ 3 oranges : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ○ 3 bleus : prises commandées ○ 1 jaunes : four ○ 1 vert : congélateur				
référence	<b>ALB68090</b>				

## Voyants de balisage

embase	diffuseurs				lampes E10		
	rouge	vert	orange	incoloré	12 V 4 W	24 V 4 W	240 V 3/4 W
<b>ALB61520</b>	<b>ALB61525</b>	<b>ALB61526</b>	<b>ALB61527</b>	<b>ALB61528</b>	<b>ALB61530</b>	<b>ALB61531</b>	<b>ALB61532</b>



ALB61520 + ALB61525 + ALB61532