



Commandes de variation		variateurs rotatif			variapush
		400 VA	40-400 W/VA	0-1000 W/VA	poussoir électronique commande à impulsion 20-350 W/VA multi-charge
Blanc		ALB45194	ALB45192	ALB45195	ALB45190
Alu		ALB46194	ALB46192	ALB46195	ALB46190
type de charge	lampes à incandescence ou halogènes 230 V CA	-	40 - 400 W	40 - 1000 W	20 - 350 W
commandable	halogène TBT avec électronique	-	-	-	20 - 350 VA
	transformateur ferromagnétique (non torique)	-	40 - 400 VA	40 - 1000 VA	20 - 350 VA
	torique	-	-	-	20 - 300 VA
	lampes fluocompactes variables	-	-	-	■
	tubes fluo. à ballast électronique à variation 0-10 V	400 VA	-	-	-
	moteur	-	-	60 à 600 W	-
	convecteurs	-	-	-	20 - 350 W
	ventilateurs	-	-	-	20 - 200 W
connexion		4 fils	2 fils	3 fils	
conformité		norme anti-parasitage (CEM) EN60669-2-1			
degré de protection		IP 44, IK 08			
autres caractéristiques		● courant maxi de commande : 200 mA	● peut être connecté à un va-et-vient	● montage impossible en clipsage direct type 45x45	● se met en lieu et place d'un interrupteur ● commande à distance : jusqu'à 25 poussoirs périphériques

Autres commandes		temporisées	pour volets-roulants		VMC
		interrupteurs temporisés 8 A - 250 V CA	interrupteurs	poussoirs	enjoliveurs (mécanisme à commander séparément)
Blanc		ALB45139	ALB45087	ALB45089	ALB45095
Alu		ALB46139	ALB46087	ALB46089	ALB45096
caractéristiques		<ul style="list-style-type: none"> ● temporisation de 2 s à 12 min ● commande à distance : <ul style="list-style-type: none"> ○ par boutons-poussoirs : 25 maxi ○ par boutons-poussoirs lumineux : 5 maxi ● équipé d'une LED indiquant la marche de l'interrupteur ● charge résistive, capacitive ou inductive 1840 W/VA ● relais 8 A - 230 V ● conforme à la norme anti-parasitage (CEM) EN 60669-2-1 ● IP 44, IK 08 	<ul style="list-style-type: none"> ● commande Montée/Descente du volet par ordre maintenu 	<ul style="list-style-type: none"> ● commande Montée/Descente du volet ou de son automatisme par ordre impulsif 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 pièce 45 mm
			● IP 34, IK 08		<ul style="list-style-type: none"> ● 2 pièces 22,5 mm : <ul style="list-style-type: none"> ● enjoliveur gauche marqué 0 et I. ● enjoliveur droit marqué avec picto petite et grande vitesse.
					<ul style="list-style-type: none"> ● à installer en lieu et place de l'enjoliveur d'un simple ou double interrupteur ou poussoir ● IP 34, IK 08