



## Prises de communication RJ45



		simple Blanc		Alu		double Blanc		Alu	
avec connecteur	UTP (8 contacts)	cat. 5E	<b>ALB45305</b>	<b>ALB46305</b>	<b>ALB45325</b>	<b>ALB46325</b>	<b>ALB45326</b>	<b>ALB46326</b>	
	FTP (9 contacts)	cat. 5E	<b>ALB45315</b>	<b>ALB46315</b>	<b>ALB45335</b>	<b>ALB46335</b>	<b>ALB45336</b>	<b>ALB46336</b>	
	STP (9 contacts)	cat. 5E	<b>ALB45345</b>	<b>ALB46345</b>	<b>ALB45355</b>	<b>ALB46355</b>	<b>ALB45356</b>	<b>ALB46356</b>	
		cat. 6	<b>ALB45346</b>	<b>ALB46346</b>	<b>ALB45357</b>	<b>ALB46357</b>	<b>ALB45357</b>	<b>ALB46357</b>	
		cat. 6A 10G	<b>ALB45391</b>	<b>ALB46391</b>	<b>ALB45384</b>	<b>ALB46384</b>			
à compléter avec 1 ou 2 connecteurs (1) caractéristiques	InFra +								

- connexion rapide par clipsage du connecteur
- organisateur de fils avec codes couleurs
- bornes auto-dénudantes
- enjoliveur équipé d'un volet rabattable et d'un porte-étiquette avec étiquette
- libre choix de l'orientation de la prise pour tous les supports d'installation (colonnes, goulottes...)
- connecteur livré
- IP 20, IK 02

## accessoires

volets de couleurs (sachet de 10)	bleu (informatique)	<b>ALB45392</b>
	vert (rocade)	<b>ALB45393</b>
	rouge (GTB)	<b>ALB45394</b>
	jaune (téléphone)	<b>ALB45395</b>

(1) Autres connecteurs : nous consulter.

## Prises téléphoniques



conjoncteur téléphonique 8 contacts		
prise RJ45 cat. 5 FTP		
Blanc	<b>ALB45366</b>	<b>ALB45315</b>
Alu	<b>ALB46366</b>	<b>ALB46315</b>
degré de protection	IP 20, IK 02	

## Prises haut-parleurs



simple		
double		
Blanc	<b>ALB45387</b>	<b>ALB45388</b>
degré de protection	IP 20, IK 02	

## Prises télévision et radio



	TV	SAT	TV + FM	TV + FM + SAT
Blanc	<b>ALB45311</b>	<b>ALB45312</b>	<b>ALB45327</b>	<b>ALB45324</b>
Alu	<b>ALB46311</b>	<b>ALB46312</b>	-	<b>ALB45329</b>
connexion	arrière 1 entrée	1 entrée	1 entrée	1 entrée + 1 sortie
	avant IEC mâle	type F (femelle)	IEC mâle + IEC femelle	1 entrée + 2 entrées
passage d'un courant pour téléalimentation	-	500 mA	-	IEC mâle + IEC femelle + type F (femelle)
voie de retour	-	-	côté FM	500 mA
préconisation	-	-	côté TV	-
	-	-	préconisé pour les réseaux câblés	-
degré de protection	IP 20, IK 02			

## Voyants de balisage plat

IP 44, IK 08



socle de 1 voyant plat avec diffuseur		socle de 2 demi-voyants plats		combiné va-et-vient Blanc + socle de 1 demi-voyant plat selon diffuseur	
couleur	rouge	orange	vert	incolore	
références	<b>ALB45545</b>	<b>ALB45547</b>	<b>ALB45546</b>	<b>ALB45548</b>	<b>ALB45520</b>
à compléter avec	2 lampes		2 demi-diffuseurs et 2 lampes (néon)		1 demi-diffuseur et 1 lampe (néon)
demi-diffuseurs	rouge	-	-	-	<b>ALB45525</b>
	orange	-	-	-	<b>ALB45527</b>
	vert	-	-	-	<b>ALB45526</b>
	incolore	-	-	-	<b>ALB45528</b>
lampes néon	12 V CA/CC	<b>ALB45530</b>	<b>ALB45530</b>	<b>ALB45530</b>	<b>ALB45530</b>
	24 V CA/CC	<b>ALB45531</b>	<b>ALB45531</b>	<b>ALB45531</b>	<b>ALB45531</b>
	230 V CA	<b>ALB45532</b>	<b>ALB45532</b>	<b>ALB45532</b>	<b>ALB45532</b>