



Commandes	simples				simples lumineuses		
	interrupteurs			poussoirs	interrupteurs		poussoir (1)
	va-et-vient	permutateur	bipolaire		va-et-vient	avec porte-étiquette	
complet en saillie IP 55, IK 07							
gris RAL 7035 / RAL 7036	35021	35023	35033	35026	35024	35028	35029
blanc RAL 90003	39021	39023	39033	39026	39024	39028	39029
avec picto sonnerie gris	-	-	-	35030	-	35000	-
blanc	-	-	-	39002	-	39000	-
avec picto lumière gris	-	-	-	35032	-	35001	-
blanc	-	-	-	39003	-	39001	-
composable en saillie IP 55, IK 07 à compléter avec une boîte en saillie (voir page B60)							
gris RAL 7035 / RAL 7036	37021	-	-	37026	-	37028	-
blanc RAL 90003	39721	-	-	39726	-	39728	-
complet en saillie IP 55, IK 08							
gris RAL 7037 / bleu RAL 5003	35121	35123	35133	35126	-	35128	-
complet encastré IP 44, IK 08							
gris RAL 7035 / RAL 7036	34021	34023	34033	34026	34221	34028	34029
blanc RAL 90003	39121	39123	39133	39126	39221	39128	39129
avec picto sonnerie gris	-	-	-	34002	-	34000	-
blanc	-	-	-	39104	-	39102	-
avec picto lumière gris	-	-	-	34003	-	34001	-
blanc	-	-	-	39105	-	39103	-
composable encastré IP 44, IK 08 à compléter avec cadre (voir page B60)							
gris RAL 7035 / RAL 7036	34121	-	-	34126	-	34128	-
blanc RAL 90003	39421	-	-	39426	-	39428	-
Caractéristiques communes	Calibre : 10 A Tension : 250 V Conforme aux normes EN60669 et NF-USE (N° 830)						

(1) Dans le cas de commande d'éclairage par télérupteur, limiter le nombre de boutons-poussoir à 5.

ATTENTION

Pour tous les produits Mureva, précisez SAREL à la commande