



		Variateurs				DéTECTEURS de mouvement							
		 commandes standard rotatif simple allumage 60-300 W			poussoir rotatif 40-300 W	variapush 20-350 W		 commande sans fil variateur RF (sans neutre) 200-250 W		 commande automatique (avec neutre)		 (sans neutre)	
													
vis/griffe	Blanc	ALB82090	ALB82100	ALB82092	ALB81816	ALB81805	ALB82110	ALB82108					
	Anthracite	ALB83090	ALB83100	ALB83092	voir enjoliveurs ci-dessous		ALB83110	ALB83108					
lampe à incandescence		■	■	■	■	-	■	■					
halogène 230 V		■	■	■	■	-	■	■					
halogène TBT électronique			■	■	■	-	■						
avec transfo. ferromagnétique (non torique)				■	■	-	■						
raccordable avec			un va-et-vient	des poussoirs (marche / arrêt + variation)	le variateur RF commande la lampe qui lui est connectée. L'émetteur commande cette charge à distance à compléter avec un support réf. ALB81011		5 boutons-poussoirs maxi ou 5 autres détecteurs maxi	5 boutons-poussoirs maxi ou en parallèle (2 maxi pour 1 charge)					
spécificité							connexion 3 fils	connexion 2 fils					
autres caractéristiques		fusible intégré 15 x 20 mm 2 A	sans fusible	fusible intégré 5 x 20 mm 4 A	protection électronique contre la surcharge et la surchauffe	-	IP 44, IK 08						
autres finitions													
enjoliveur	Anthracite	-	-	-	ALB82770	ALB82770	-	-					
	Sable	-	-	-	ALB82870	ALB82870	-	-					

(1) disponibilité 2^e semestre 2009

Autres commandes sans fil ► page C16

		Commandes volets roulants				Commandes VMC				
		 commandes standard				 Commandes sans fil pour centralisation et commande à distance				
		interrupteur	poussoir	poussoir marqué stop	interrupteur pour commande moteur	poussoir RF	émetteur RF	sans position arrêt	avec position arrêt	
										
vis/griffe	Blanc	ALB82097	ALB82099	ALB82098	ALB82088	ALB81850	ALB81801	ALB82058	ALB82059	
	Anthracite	ALB83097	ALB83099	ALB83098	ALB83088	-	-	ALB83058	ALB83059	
	Sable	ALB84097	-	-	-	-	-	-	-	
	Alu	ALB86197	-	-	-	-	-	-	-	
caractéristiques					pour moteur 12 / 24 V CC	le poussoir RF commande le volet-roulant qui lui est connecté. L'émetteur RF commande le moteur à distance. Attention, uniquement compatible avec des moteurs à fin de course mécanique.		recommandée par la NF C 15-100		
autres finitions										
enjoliveur	Anthracite					ALB82772				
	Sable					ALB82872				
spécificité						à compléter avec un support réf. ALB81011				