



- Installation
- Panorama prises TV

| Commandes simples |                                    |           |             | Commande à clé pour volets-roulants   |  |           |  |                      |  |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---|--|-----------|--|----------------------|--|
|                   | interrupteurs<br>va-et-vient       |           | permutateur | poussoir<br>O/F   | interrupteur lumineux<br>va-et-vient                                 |           | interrupteurs<br>2 pôles                       | poussoirs<br>2 pôles |  |
|                   |                                    |           |             |   |  |           |  |                      |  |
| référence         | MTN313660                          | MTN313760 | MTN314060   | MTN322660   | MTN318760  | MTN318260 | MTN318860                                      | MTN318460            |  |
| caractéristiques  | ● 10 A - 250 V CA                  |           |             |   | pour serrure demi-cylindrique normalisée de 40 mm de long (30 + 10). |           |  |                      |  |
|                   |                                    |           |             |   |  |           |  |                      |  |
|                   | ● peut recevoir un voyant lumineux |           |             | ● s'utilise également comme interrupteur simple unipolaire à témoin.<br>● livré avec voyant lumineux. |  |           | ● protégé contre les projections d'eau : IP 44 |                      | ● protégé contre les projections d'eau : IP 44 |

| Prise de courant |  | Obtuteur   | Prises télévision et radio  |  | Prises de communication |                 |
|------------------|--|--|---|--|-------------------------|-----------------|
|                  |  |  |   |  |                         |                 |
| référence        | MTN280960  | MTN392360  | MTN299460   | MTN259160  | MTN465760               | MTN470660       |
| caractéristiques | ● 2 P + T, 16 A, 250 VCA, CEE 7, Feuille de normalisation V<br>● protection renforcée contre les contacts accidentels.<br>● bornes à connexion rapide. | ● usage multiple par usinage mécanique (perçement, fraisage, etc.).<br>● livré sans griffes, fixation par vis. | TV+FM<br>● passage téléalimentation sur sortie TV : max. 24 V CC / 400 mA<br>● prise d'arrivée large bande pour installations collectives câble/satellite/terrestre en étoile ou en dérivation. | TV+FM+SAT<br>● passage téléalimentation sur sortie SAT | RJ45, Cat.5 UTP         | RJ45, Cat.6 STP |

| Plaques de finition |  |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|
|                     |  |           |           |
|                     | 1 poste  | 2 postes  | 3 postes  |
| référence           | MTN480160  | MTN480260 | MTN480360 |
| caractéristiques    | ● les plaques de finition peuvent servir de gabarit de perçage pour chevilles Ø 6 mm.<br>● les plaques de finition 2 ou 3 postes peuvent uniquement être utilisés en montage vertical à entraxe de 71 mm.<br>● livré avec plombs d'obturation des trous de fixation. |           |           |

| Voyants lumineux |  |           |  |
|------------------|--|-----------|--|
|                  | douille à équiper  |           | douille avec voyant néon intégré   |
|                  |  |           |  |
| douille          | MTN396576  |           | MTN396502  |
| caractéristiques | ● douille à baïonnette pour voyant à culot E10 (livré sans voyant)<br>● pour témoins et repérage lumineux.<br>● attention ! En cas de TBT, par ex. 8 V, nous préconisons une lampe témoin tubulaire, 24 - 30 V, E 10, longueur max. 25 mm. |           | ● 230 VCA, 0,65 mA<br>● pour toutes les commandes unipolaires et bipolaires<br>● pour éclairage et contrôle.<br>● livré avec un voyant lumineux.                               |
|                  | voyants à LED  |           | voyant néon  |
|                  |  |           |  |
|                  | 230 VCA/CC   | 12/24 V   | 230 VCA  |
| Rouge            | MTN395120  | MTN395131 | MTN395100  |
| Jaune            | MTN395121  | MTN395132 |  |
| Vert             | MTN395122  | MTN395133 |  |
| Bleu             | MTN395123  | MTN395134 |  |
| Sable            | MTN395124  | MTN395135 |  |
|                  | ● consommation : env. 20 mA  |           | ● consommation : env. 0,65 mA<br>● faible tension de démarrage : mini 120 V<br>● convient particulièrement aux minuteriers d'escalier et installations à lampes fluorescentes. |

| Accessoire d'installation |  | Pièce de rechange  |
|---------------------------|--|--|
|                           |  |  |
|                           | boîte d'encastrement   | plombs d'obturation  |
| référence                 | MTN528068  | MTN390199  |
| caractéristiques          | ● livré avec :<br>○ vis de fixation pour les mécanismes et les cadres de finition,<br>● couvercle de protection antiplâtre de couleur verte.<br>● une jonction en queue d'aronde garantit l'espacement normalisé de 71 mm. | ● permet de boucher les trous de fixation du cadre de finition.<br>● couleur : argenté mat.<br>● livré par lot de 8. |