

| Prises | téléphoniques | | de communication RJ45 | | | | | |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| | conjoncteur 8 plots | prise RJ45 standard | standard | multimédia simple | double | Cat. 6 FTP simple | double | |
| | | | | | | | | |
| vis | Blanc | ALB81066 | ALB81037 | ALB81037 | ALB81039 | ALB81043 | ALB81032 | ALB81042 |
| | Anthracite | ALB83566 | ALB83537 | ALB83537 | ALB83539 | ALB83543 | ALB83532 | ALB83542 |
| | Sable | ALB84066 | ALB84037 | ALB84037 | - | - | - | - |
| | Alu | ALB86166 | ALB86137 | ALB86137 | - | - | - | - |
| caractéristiques | Pour tous les logements dont le permis de construire est déposé après le 1er janvier 2008, les conjoncteurs en T ne sont plus autorisés et doivent être remplacés par des prises RJ45. | | cat. 5 FTP | cat. 6 STP | | Cat. 6 FTP | | |

| Prises | haut-parleurs | | |
|------------------|---|----------|----------|
| | | | |
| | simple | double | |
| | | | |
| vis | Blanc | ALB81088 | ALB81089 |
| | Anthracite | ALB83588 | ALB83589 |
| caractéristiques | connexion arrière et avant avec bornes à ressort connexion sur les bornes : 2,5 mm ² max. puissance max. des enceintes : 150 W | | |

| Pack radio FM | | |
|------------------|---|----------|
| | | |
| vis | Blanc | ALB01270 |
| | Anthracite | ALB11270 |
| caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> tuner avec recherche par scanner et haut-parleur 2W 8Ω alimentation 230/16 V intégrée consommation maxi : 200 mA raccordement à une antenne FM conseillé | |

Autres fonctions de diffusion musicale ► page C40

| Boîtes pour montage en saillie | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | |
| | modèle Classic 1 poste | modèle Design 1 poste | 2 postes (entraxe 71 mm) |
| | | | |
| Blanc | ALB82040 | ALB81040 | ALB81041 |
| Anthracite | - | ALB83040 | ALB83041 |
| Sable | - | ALB84040 | ALB84041 |
| caractéristique | livré avec gabarit de découpe | | |
| | | | |

| Griffes et vis | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|---|
| | longueur standard | grande longueur | pour prises de courant à connexion rapide |
| | | | |
| caractéristique | ALB82025 | ALB82026 | ALB57948 |
| | boîte de 20 | | |

| Supports de fixation | |
|------------------------------|--|
| | |
| compatible avec appareillage | Altira |
| vis | ALB81010 |
| vis/griffe | - |
| utilisation | pour le montage d'un appareillage 45x45 et d'une plaque de finition Alvaïs |
| | TBT |
| | Alvaïs RF |
| | ALB81011 |
| | ALB81012 |