

Préal vertical

Boîtes pour incorporation béton (suite)


Boîtes ø 64 mm

Permettent l'installation d'appareillage ultra-terminal.

	simple	avec queue de calage intégrée		pour montage dos à dos		
						
références	ALB70455	ALB70440	ALB70442	ALB70460	ALB70462	
caractéristiques						
types d'entrées	ICTA 20	3	3	3	-	-
	ICTA 25 / IRL 25	3	3	3	-	-
	mixtes ICTA 20 / ICTA 25 / IRL 25	-	-	-	4	4
	IRL 25 en vis-à-vis désoperculées	-	-	2	-	2
profondeur	60 mm	68 mm		50 mm		
montage sur banches	<ul style="list-style-type: none"> prise avant au dos des boîtes ALB70440 ou ALB70442 	<ul style="list-style-type: none"> prise avant ou arrière murs 120 à 210 mm pour murs plus large, empiler des boîtes ALB70455 (1) et/ou rallonge ALB70448 à l'arrière ou à l'avant de la queue de calage 		<ul style="list-style-type: none"> murs 150 à 160 mm : montage sur elle-même murs 170-260 mm : montage au dos des boîtes ALB70440 ou ALB70442 		
conformité	normes isophonique de l'article 4-27 du DTU 70-1					

(1) Désoperculer tous les trous des boîtes qui servent de rallonge.

Accessoires pour boîtes ø 64 mm

rallonge	bague à vis	bagues pour appareillage 32 A		couvercle de fermeture	couvercle de doublage	gabarit de pose	
		bague d'adaptation	bague à vis				
							
références	ALB70448	ALB70441	ALB70432	ALB70433	ALB70445	ALB70452	ALB70995
caractéristiques							
longueur : 20 mm	<p>pour appareillage à vis</p> <p>livrée avec 2 vis</p>	<ul style="list-style-type: none"> livré avec couvercle de fixation s'adapte aux banches métalliques et en bois rallonge les boîtes de 30 mm 	livrée avec 2 vis	réutilisable	<ul style="list-style-type: none"> modèle breveté voir principe de montage page suivante 	<p>pour le montage horizontal ou vertical de plusieurs boîtes ø 64 mm à l'entraxe 85 ou 100 mm</p> 	

Accessoires pour boîtes d'applications DCL

non affleurant	affleurant	
		
références	ALB71817	ALB70847
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> couvercle ø 80 mm à installer sur une bague à vis ALB70441 	
	<ul style="list-style-type: none"> bague de réduction ø 40 mm à compléter avec un module connecteur DCL ALB71800 	

Accessoires DCL Dispositifs de Connexion pour Luminaires

module connecteur	obturateur	douille de chantier	fiche 2P+T	
				
références	ALB71800	ALB71892	ALB68011	ALB68005
caractéristiques	<p>se clipse sur un couvercle avec ouverture pour DCL</p>			
	se clipse sur le connecteur DCL ou sur un couvercle DCL	la douille de chantier permet un éclairage provisoire sur les chantiers avec une ampoule à culot B22. La fiche 2P+T permet la connexion d'un éclairage définitif. 6 A - 250 V CA	permet la connexion d'un éclairage définitif. 6 A - 250 V CA	