










Boîtes 140 x 140 mm

Permettent de faire de la réserve ou de la dérivation vers une cloison.


	à poinçonner	avec entrées de tubes	queue de calage	couvercle de finition
				
références	ALB70475	ALB70472	ALB70470	ALB70480
caractéristiques				
type d'entrées	mixtes ICTA 20 / ITCA 25 ICTA 32	- 10 2		
dimensions	profondeur : 95 mm		longueur : 145 mm	160 x 160 mm
montage côte à côte	à l'entraxe 140 mm : boîtes bord à bord (clipsage) à l'entraxe 160 mm pour un montage bord à bord couvercles de finition		à anneaux sectionnables	
fixation sur banche bois ou métallique	possible grâce au couvercle démontable après l'avoir désoperculé pour permettre le montage des aimants ALB70915 ou ALB70918			
rattrapage d'aplomb	possible lors du montage du couvercle de finition			

Accessoires communs


réducteur entrée de tube	couvercle de banche bois	aimants ø 64 mm	adaptateur pour aimant ø 59 mm	clé d'arrachage	pâte pour tirage de câbles
					
références	ALB70450	ALB70458	ALB70915 ALB70918	ALB70910 ALB70916	ALB70900
caractéristiques					
permet la pose de tube ITCA 16 dans des entrées de ø 20 mm	- peut se fixer sur : ● les boîtes ø 64 mm ● les boîtes 140 x 140 mm ● les queues de callage	550 N 800 N	permet le montage de l'ancien aimant Alombar ALB70919	pour aimants	<ul style="list-style-type: none"> ● flacon de 1 kg ● utilisable jusqu'à -20 °C ● couleur jaune, sans odeur ● ne contient aucune substance classée toxique, nocive ou dangereuse pour l'homme ● ne craint ni l'eau, ni l'humidité

Principe d'installation


Principe de montage du couvercle de doublage ALB70452 pour une continuité mécanique conforme à la norme NF C15-100




Montage du couvercle dans la boîte Préfal



Percement du doublage ø 67 mm



Montage du tube de raccordement, ICTA ø 25 mm



Montage de la boîte bleue