














Préfal horizontal

Boîtes pour incorporation béton (suite)

Boîtes de centre

dimensions	70 x 70 mm	140 x 140 mm	ø 92 mm	
hauteur standard	87 mm	95 mm	87 mm	72 mm
				
références				
boîte complète	ALB70010	ALB70011	ALB70020	ALB70120
boîte réversible	-	-	-	-
+ couvercle simple	-	-	-	-
+ couvercle recevant un piton	-	-	-	-
				ALB70122
				ALB70123
				ALB70276
				ALB70274
autoextinguibles (1)				
				
références				
boîte complète	-	-	ALB70029	ALB70119
boîte réversible	-	-	-	-
+ couvercle simple	-	-	-	-
+ couvercle recevant un piton	-	-	-	-
				ALB70109
				ALB70129
				ALB70219
				ALB70279
caractéristiques				
dimensions				
entrées	à poinçonner	à désoperculer	à poinçonner	à désoperculer
	ICTA 16 / ICTA 20	ICTA 20 / ICTA 25	ICTA 32	
	-	8	-	-
	8	-	10	-
	-	-	2	-
système de perforation des entrées bidiamètres	petit diamètre	grand diamètre		
				
volume interne (cm ²)	390	-	980	-
nombre de face	4	-	4	-
				400
				390
				8
				8

(1) Tenue au fil incandescent à 850 °C selon NF EN 60695-2-1/1 mai 1997.

Rallonge

bague de rallonge



référence

ALB70220

description

- se clipse sur :
 - une boîte de centre
 - les éléments de fixation (adaptateurs, embouts, aimants)
 - ou sur elle-même