

Préfal horizontal

Boîtes pour incorporation béton (suite)

Boîtes de descente de cloison pour dalles pleines et hourdis

dimensions HxLxP	grand modèle 92 x 185 x 87 mm	intermédiaires 90 x 172 x 45 mm	petits modèles 45 x 172 x 45 mm			covercle de fixation pour les 3 boîtes	
références	à désoperculer ALB70340	à désoperculer ALB70333	à poinçonner ALB70334	à désoperculer ALB70332	à poinçonner ALB70330	à poinçonner ALB70331	ALB70320
caractéristiques							
entrées de câble	ICTA 16 2	2	-	1	-	-	-
	ICTA 20 2	2	-	1	1	-	-
	ICTA 25 2	2	-	-	1	-	-
spécificité	<ul style="list-style-type: none"> son capot permet de placer le tube et les fils équipées de trois manchons détachables pour tube ICTA 16, 20 et 25 afin de pouvoir assurer la continuité des gaines 	-	-	conseillés pour la réservation des fils destinés à alimenter une prise ou un inter seul		<ul style="list-style-type: none"> peut être : <ul style="list-style-type: none"> agrafé sur la dalle grâce aux languettes, soit cloué (ø 3 maxi) réhausse les boîtes de 8 mm au décoffrage la boîte est en retrait et invisible après la finition du plafond 	
dimensions							

Boîtes de dérivation autoextinguibles pour combles

dimensions (HxLxP en mm)	70 x 160 x 160	70 x 250 x 250
références	ALB70130	ALB70140
caractéristiques		
entrées de tubes	à poinçonner	
spécificité	réversibles les deux couvercles sont vissés sur un cadre sans fond pour assurer un parfait maintien et une parfaite étanchéité	
fixation	vissage, rivetage, agrafage ou clouage	
tenue au fil incandescent	850 °C, selon la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 1997	
accessoires		
covercle de finition blanc	ALB70180	ALB70181