

Détecteurs de mouvement



détecteur de mouvement

Blanc	MTN632519
Alu	MTN632569
angle de détection	220°
portée	16 m max.
durée	réglable de l'extérieur de 1 s à 8 min. env. sur 6 niveaux ou par le logiciel ETS de 3 s env. à 152 heures env.
degré de protection	IP 55
accessoires livrés	plaque de recouvrement et segments pour limiter la zone de détection, vis et chevilles.

aimant de programmation

référence	MTN639190
description	permet la programmation de l'adresse physique du servo-moteur EMO ou des détecteurs de mouvement extérieurs, tout en préservant l'indice de protection.

équerre de montage

	MTN565291
--	-----------

Détecteurs de présence



détecteur de présence

Blanc	MTN630719	MTN630819	MTN630919
Alu	MTN630760	MTN630860	MTN630960
fonctionnement	● normal (pas de maître, esclave)	● normal, maître, esclave	
	-	la sensibilité et la portée peuvent être réglées séparément pour chacun des 4 capteurs.	
spécificité	-	-	récepteur infra-rouge et contrôle de luminosité
portée	rayon de 7 m max. pour une hauteur de montage de 2,50 m		

boîtier pour montage en saillie

référence	MTN550619
couleur	blanc
télécommande infrarouge	-
	MTN570222