

KNX

Actionneurs en ambiance

Actionneurs de	commutation			variation
Fonction	Permet de délocaliser les actionneurs dans des boîtes d'encastrement ou des boîtes de centre ø 67 mm.			
				
référence	MTN629993	MTN6003-0001 	MTN6003-0002 	MTN6003-0003 
nombre de sorties	1 sortie	1 sortie	2 sorties	1 sortie
nombre d'entrées	-	2 entrées	2 entrées	2 entrées
courant nominal	16 A	16 A	6 A	-
puissance nominale	2700 W	2500 W	1200 W	210 W
lampes à incandescence				
lampes halogènes	1700 W	2200 W	1200 W	210 W
lampes fluorescentes	1000 VA avec compensation parallèle	-	-	-
charge ohmique	-	-	-	50 to 210 W
charge capacitive	105 µF	105 µF	14 µF	-

Actionneurs de	volets-roulants	volets-roulants et chauffage	chauffage
Fonction	Permet de délocaliser les actionneurs dans des boîtes d'encastrement ou des boîtes de centre ø 67 mm.		
			
référence	MTN6003-0004 	MTN6003-0006 	MTN6003-0005 
nombre de sorties	1 sortie	2 sorties	1 sortie
nombre d'entrées	3 entrées	3 entrées	3 entrées
puissance nominale max. du moteur	600 VA	600 VA	-
sortie Triac (chauffage)	-	5 à 25 mA	5 à 25 mA

Servo-moteurs électriques EMO

			
référence	MTN639118	MTN639119	MTN6921-0001 
type	avec 2 entrées binaires	-	avec 2 entrées binaires
puissance absorbée	10 mA environ (= 240 mW)	12 mA max. pour 20 V (= 240 mW)	10 mA
course	1,0 mm min. 4,5 mm max.	4,5 mm max.	7,5 m
temps de fonctionnement	25 s/mm	-	-
câble de raccordement	1 m fixe J(E)YY 3 x 2 x 0,6	1 m fixe J-Y (St)Y 1 x 2 x 0,6	-
compatibilité avec	tous les socles de vannes de thermostats et vannes d'inversion à trois voies de la marque Heimeier	tous les socles de vannes de thermostats de la marque Heimeier	-
aimant de programmation	MTN639190		