









# Thermostats modulaires TH

## Pour chauffage direct

Thermostats modulaires	TH4	TH7
thermostats électroniques avec sonde séparée		
	pour les logements individuels ou collectifs et les locaux tertiaires (aucun réglage sur sonde d'ambiance)	pour les applications industrielles (chambres froides, étuves...)
références	<b>CCT15841</b>	<b>CCT15840</b>
caractéristiques		
largeur en pas de 9 mm	5	5
plage de réglage	+8...+26 °C	-40...+80 °C
consignes de température	<ul style="list-style-type: none"> <li>● confort, réduit, "hors gel"</li> <li>● changement de consigne de température par contacts extérieurs ("hors-gel" et confort/réduit)</li> <li>● commande manuelle ou par interrupteurs horaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● consigne unique</li> <li>● commutateur "plage" : -40 ; -20 ; +0 ; +20 ; +40 et +60 °C</li> <li>● potentiomètre "réglage" : pour affiner le réglage de 0 °C à 20 °C au-dessus de la valeur indiquée par le commutateur "plage" (exemple : si "plage" sur +40 °C, le réglage est possible entre +40 °C et +60 °C)</li> </ul>
signalisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>● voyant vert : fonctionnement "hors gel"</li> <li>● voyant jaune : fonctionnement "réduit"</li> <li>● voyant rouge : position travail du contact de sortie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● voyant rouge : position travail du contact de sortie</li> </ul>
tension d'alimentation	230 V CA ±10 %	230 V CA ±10 %
calibre du contact (inverseur)	230 V CA, 16 A (cos φ = 1) ou 10 A (cos φ = 0,6)	230 V CA, 16 A (cos φ = 1) ou 10 A (cos φ = 0,6)
précision (différentiel statique)	0,2 °C	0,2 °C
consommation	< 4 VA	< 4 VA
degré de protection	IP 20	IP 20
conformité	CE, CCA, EN 60730-2-9	CE, CCA, EN 60730-2-9
raccordement	bornes sans vis pour câbles 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	bornes sans vis pour câbles 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
accessoire livré	sonde d'ambiance (réf. CCT15846)	sonde à commander séparément
schéma		

Accessoires	sondes de sol (avec câble de 2 m)	sondes d'ambiance	sondes extérieures	sondes à collier (avec câble de 2 m)
sondes de type CTP (coefficient de température positif) pour thermostats modulaires TH4 et TH7				
références	<b>CCT15845</b>	<b>CCT15846</b>	<b>CCT15847</b>	<b>CCT15848</b>

Interrupteurs horaires IH et IHP ► pages G40 à G43