



Interrupteurs différentiels	
ID'clik 	ITG 40 
	
fonction	Ils réalisent : <ul style="list-style-type: none"> ● la commande ● la protection des personnes contre les contacts indirects ou directs ● la protection des installations électriques contre les défauts d'isolement ● une sélectivité verticale totale avec un disjoncteur de branchement DB90 500  sélectif ou un dispositif différentiel sélectif placé en amont.
références	23245 23246 23247 21523
alimentation	par le haut par le haut
sortie	par le bas - par câble par le haut (répartition directe par peigne voir Prodis ► page F60)
protection différentielle	type AC
calibre	25 A 40 A 63 A 40 A
sensibilité	30 mA 300 mA
tension	230 V CA
largeur en pas de 9 mm	4
conformes aux normes	NF EN 61-008 (C 61-150) dispositif différentiel : NF EN 61008-1 - NF EN 61008-2-1 interrupteur : NF EN 60957-3
protection	protégé contre les déclenchements intempestifs
raccordement	bornes à cages pour câble 35 mm ² bornes à cages pour câble 16 mm ²
tension minimum de fonctionnement des circuits test	114 V -
schéma	 



Retrouvez les interrupteurs différentiels tête de groupe (peignable et embrochable) de la gamme DuoLine dédiée au tarif bleu

- design en cohérence avec les coffrets Opale
- repérage efficace avec picto'clik et/ou étiquettes autocollantes.

► pages E4 et E6

Adaptateur pour peigne Ph + N P'clik	
	
fonction	L'adaptateur P'clik peut être raccordé à l'ID'clik à sortie par le bas pour alimenter une peigne Bar'clik.
références	26499
largeur en pas de 9 mm	2
tension	230 V CA
calibre	63 A