

## DuoLine

Protection à technologie embrochable XE



### Alimentation des têtes de groupe

#### Peignes verticaux XE

pour coffret Opale  
(entraxe rangée 125 mm)



pour coffret Pragma Evolution  
(entraxe rangée 150 mm)



référence **14910**

courant nominal 80 A

référence **14911 (1)**

(1) Début de commercialisation 2<sup>ème</sup> trimestre 2011 →

#### jeu de câbles

référence **14905**

caractéristiques

- 1 noir + 1 bleu
- section : 16 mm<sup>2</sup>
- longueur : 320 mm

### Alimentation des départs

#### Répartiteurs

#### Distri'clic XE



largeur en pas  
de 9 mm

sans connecteur

avec connecteur

10 pas

**16180**

**16170**

16 pas

**16181**

**16171**

26 pas

**16182**

**16172**

36 pas

-

**16173**

caractéristiques

- alimentation (en amont) :
  - directement depuis un ID'clic embroché
  - ou par câble jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> via les bornes à vis des répartiteurs avec connecteur
  - ou par connecteur R'clic XE
- courant assigné d'emploi : 63 A à 40 °C
- tension assignée d'isolement : 250 V CA
- tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs
- montage sur support disponible à l'arrière du rail symétrique de coffrets Opale et Pragma Evolution



Bati-Rési Suite

#### Bati-Rési Suite

Logiciel de configuration des équipements électriques courants forts et courants faibles des bâtiments résidentiels et tertiaires.

#### Réalisez la conception et le chiffrage des tableaux électriques logement et tertiaire :

- schéma électrique unifilaire,
- étiquettes de repérage,
- mise en enveloppe et face avant de coffret,

Permet également de configurer :

- les réseaux de communication tertiaire,
- les supports d'appareillages et les cheminements.

Disponible sur :  
[www.schneider-electric.fr](http://www.schneider-electric.fr), espace client