

Colonnes lumineuses XVB C


Produits à composer



Caractéristiques

- Portée : signalisation jusqu'à 50 m
- Diamètre : 70 mm
- Degré de protection : IP 65
- Tension assignée d'isolement (Ui) : 250 V
- Limite de composition :
 - une colonne est composée d'une embase et de 1 à 5 éléments de signalisation
 - 1 élément sonore maxi par colonne
 - 1 tube à décharge maxi par colonne



Embase	type	utilisation pour	caractéristiques	entrée de câble		références
				latérale	axiale	
	standard	colonnes sans élément tube à décharge "flash"	avec couvercle	■	■	XVB C21
		colonnes avec élément tube à décharge "flash"	sans couvercle	■	■	XVB C07
AS-interface	-	tout type de colonne	-	■	-	XVB C21A
		tout type de colonne	avec câble de 1 m, muni d'un connecteur M12	-	■	XVB C21B

Éléments de signalisation lumineuse permanente

couleur	éléments à DELs intégrées luminosité renforcée			élément à DELs intégrées équipés d'un diffuseur prémonté 24 V~	éléments pour lampe à culot BA 15d 7 W maxi, 250 V maxi (non fournie)
	24 V~	120 V~	230 V~		
■ vert	XVB C2B3	XVB C2G3	XVB C2M3	XVB C2B3D	XVB C33
■ rouge	XVB C2B4	XVB C2G4	XVB C2M4	XVB C2B4D	XVB C34
■ orange	XVB C2B5	XVB C2G5	XVB C2M5	XVB C2B5D	XVB C35
■ bleu	XVB C2B6	XVB C2G6	XVB C2M6	XVB C2B6D	XVB C36
□ incolore	XVB C2B7	XVB C2G7	XVB C2M7	XVB C2B7D	XVB C37
■ jaune	XVB C2B8	XVB C2G8	XVB C2M8	XVB C2B8D	XVB C38

clignotante

couleur	élément à DELs intégrées luminosité renforcée			éléments pour lampe à culot BA 15d 7 W maxi (non fournie) (1)
	24 V~	120 V~	230 V~	
■ vert	XVB C5B3	XVB C5G3	XVB C5M3	XVB C4B3
■ rouge	XVB C5B4	XVB C5G4	XVB C5M4	XVB C4B4
■ orange	XVB C5B5	XVB C5G5	XVB C5M5	XVB C4B5
■ bleu	XVB C5B6	XVB C5G6	XVB C5M6	XVB C4B6
□ incolore	XVB C5B7	XVB C5G7	XVB C5M7	XVB C4B7
■ jaune	XVB C5B8	XVB C5G8	XVB C5M8	XVB C4B8


"flash"

couleur	élément avec tube à décharge intégré (1 maxi par colonne) 5 joules				10 joules		
	24 V~	120 V~	230 V~	24 V~	48 V~	120 V~	230 V~
■ vert	XVB C6B3	XVB C6G3	XVB C6M3	XVB C8B3	-	XVB C8G3	XVB C8M3
■ rouge	XVB C6B4	XVB C6G4	XVB C6M4	XVB C8B4	-	XVB C8G4	XVB C8M4
■ orange	XVB C6B5	XVB C6G5	XVB C6M5	XVB C8B5	XVB C8E5	XVB C8G5	XVB C8M5
■ bleu	XVB C6B6	XVB C6G6	XVB C6M6	XVB C8B6	-	XVB C8G6	XVB C8M6
□ incolore	XVB C6B7	XVB C6G7	XVB C6M7	XVB C8B7	-	XVB C8G7	XVB C8M7
■ jaune	XVB C6B8	XVB C6G8	XVB C6M8	XVB C8B8	-	XVB C8G8	XVB C8M8




(1) Références :

Lampes à culot BA 15d à incandescence	
12 V - 7 W	DL1 BEJ
24 V - 6,5 W	DL1 BEB
48 V - 6 W	DL1 BEE
120 V - 7 W	DL1 BEG
230 V - 7 W	DL1 BEM

Éléments de signalisation sonore

	12...48 V~	120...230 V~
 réglable : 70 ou 90 dB à 1 m mode continu ou intermittent par micro-interrupteur	XVB C9B	XVB C9M

Accessoires

		hauteur sous embase	références
pieds de fixation	composés d'un tube aluminium noir	80 mm	XVB Z02
		380 mm	XVB Z03
	collé dans un socle en plastique	780 mm	XVB Z04
		80 mm	XVB Z02A
socle de fixation		380 mm	XVB Z03A
		780 mm	XVB Z04A
	à fixer sur support horizontal	plastique, à utiliser avec tube aluminium ø 25 mm	XVB Z01
diffuseur de lumière		à fixer sur support vertical	Zamak, pour le montage des pieds XVB Z0● ou directement d'une embase
			plastique incolore, lot permettant d'équiper 5 éléments lumineux équipés de DEL