

www.e-catalogue.schneider-electric.fr

saisir RPT-G19

contac	teurs		auxiliarisables											
					СТ						СТ Н	IC		
auxiliaires électriques ▶ pages suivantes référence						contacteur standard						contacteur à commande manuelle		
type	contact		largeur en	calibre	tension de	e commar	ide							
			pas de 9 mm		230 V CA			24 V CA			230 V C	4		
uni	1F	A1 1 d	2	25 A	15373			-			-			
bi	1F + 1O	A1 R1 1 1 d d d d d d d d d d d d d d d d	2	16 A	15382			-			-			
	2F	A1 1 3	2	25 A	15380			15377			15379			
		T-7-7	4	40 A	15381	-		15864			15390			
		A2 2 4	6	63 A 100 A	15316 15900			-			15391			
	20	A1 R1 R3	2	25 A	15387			-			-			
tri	3F	A1 1 3 5	4	25 A	15385			-			15378			
			<u>6</u>	40 A 63 A	15383 15903			-			15374			
tétra	4F	A2 2 4 6 A1 1 3 5 7	4	25 A	15384			15371			15327			
		T '1 '1 '1 '1	6	40 A	15386			-			15328			
		A2 2 4 6 8	<u>6</u> 12	63 A 100 A	15396 15901			15865			15392			
	40	A1 R1 R3 R5 R7	4	25 A	15388			15863			-			
		A2 R2 R4 R6 R8	6	40 A 63 A	15315 15317			15866			-			
	2F + 2O	A2 H2 H4 H6 H8	4	25 A	15389	-		-	-		-			
		A2 R2 2 4 R4	6	63 A	15318			-			-			
	ristiques										1			
commande type manuel				ordre électrique maintenu						ordre électrique maintenu sélecteur auto, forcée et arrêt				
voyant					présence	présence tension ou marche forcée								
consommation et puisance dissipée nombre de pôle calibre					uni 16 & 25 A	bi 16 & 25	40 & 63 A	100 A	tri 25 A	40 & 63 A	tétra 25 A	40 & 63	A 100 A	
consommation de la bobine à a			à l'appel au maintien		15 VA 3,8 VA	15 VA 3,8 VA	34 VA 4,6 VA	53 VA 6,5 VA	34 VA 4,6 VA	53 VA 6,5 VA	34 VA 4,6 VA	53 VA 6,5 VA	106 VA 13 VA	
puissance dissipée tension de puissance endurance électrique					1,3 W 1,8 W 1,6 W 2,1 W 1,6 W 2,1 W 4,2 W 250 V CA 400 V CA 400 V CA 100 cycles par jour (200 000 cycles au total)									
conformes aux normes						NF EN 61095 (C 61-480)								
raccordement à bornes à cage circuit de commande circuit de puissance 40 et 63 A 100 A					câble souple 2 x 2,5 mm² ou rigide 2 x 1,5 mm² souple 2 x 2,5 mm² ou rigide 6 mm² souple 2 x 10 mm² ou rigide 25 mm² souple 2 x 35 mm² ou rigide 50 mm²									
en cas d'utilisation en milieu perturbé						utiliser un filtre antiparasite ACTp								
C Truck	digo 0.925		Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2011											