













IC100k				IC Astro	
IC 100k+ 1C	IC 100k+ 2C	IC 100kp+ 1C	IC 100kp+ 2C	IC Astro 1C compatible Prodis	IC Astro 2C compatible Prodis
					
commande de l'éclairage intérieur ou extérieur par détection de luminosité (seuil réglable de 1 à 99000 lux)		commande de l'éclairage intérieur ou extérieur par détection de luminosité (seuil réglable de 1 à 99000 lux) et en fonction des plages horaires programmées (fonction interrupteur horaire intégrée)		commande de l'éclairage intérieur ou extérieur par calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil selon les paramètres géographiques configurés par l'utilisateur (sans détecteur de luminosité) et en fonction des plages horaires programmées (fonction interrupteur horaire intégrée)	
<b>CCT15250</b>	<b>CCT15252</b>	<b>CCT15490</b>	<b>CCT15492</b>	<b>CCT15223</b>	<b>CCT15243</b>
1	2	1	2	1	2
■	■	■	■	-	-
-	-	84 commutations	84 commutations	84 commutations	84 commutations
-	-	-	-	■	■
1 à 99000 lx	1 à 99000 lx	1 à 99000 lx	1 à 99000 lx	fonction des heures de lever/coucher du soleil	fonction des heures de lever/coucher du soleil
230 V CA	100-240 V CA	230 V CA	100-240 V CA	230 V CA	230 V CA
3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	6 VA
-30 à +55 °C	-30 à +55 °C	-30 à +55 °C	-30 à +55 °C	-25 à +45 °C	-25 à +45 °C
4	6	4	6	5	5
16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
0 à 59.59 min.	0 à 59.59 min.	0 à 59.59 min.	0 à 59.59 min.	différences des heures de lever/coucher du soleil ajustables séparément ±120 min	différences des heures de lever/coucher du soleil ajustables séparément ±120 min
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé
■	■	■	■	■	■
10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	6 ans	6 ans
-	-	-	-	■	■
-	-	-	-	-	-
2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>	2 bornes à enfichage direct (sans vis) pour câble jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup>
-	-	-	-	peigne Prodis ▶ page F60	peigne Prodis ▶ page F60
					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	-	-
-	-	■	■	-	■
-	-	-	-	-	-
<b>CCT15260</b>	<b>CCT15260</b>	<b>CCT15260</b>	<b>CCT15260</b>	-	-
<b>CCT15261</b>	<b>CCT15261</b>	<b>CCT15261</b>	<b>CCT15261</b>	-	-
-	-	<b>CCT15861</b>	<b>CCT15861</b>	<b>CCT15861</b>	<b>CCT15861</b>
<b>CCT15860</b>	<b>CCT15860</b>	<b>CCT15860</b>	<b>CCT15860</b>	<b>CCT15860</b>	<b>CCT15860</b>