

## Aide au choix

régulation du chauffage direct	thermostats d'ambiance			thermostats modulaires			
	TH	THFP	THD+	TH3 (1) TH4 (2)	TH6 (1) TH7 (2)	THP1 (1 zone)	THP2 (2 zones)
pour convecteurs, planchers, panneaux rayonnants...		fil pilote	programmable		large plage	programmable	programmable
							
références	15870	15879	15872	15841 (TH3) CCT15841 (TH4)	15840 (TH6) CCT15841 (TH7)	15833	15834
caractéristiques							
consignes (3)	C/-/-	C/C-1°/C-2°/ R/HG/A	C/R/HG/A	C/R/HG/-	C/-/-	C/R/HG/-	C/R/HG/-
plage de température	+5...+30 °C	+5...+30 °C	+2...+37,7 °C	+8...+26 °C	-30...+90 °C (TH6) -40...+80 °C (TH7)	+5...+30 °C	+5...+30 °C
programmation	-	-	hebdo	-	-	hebdo	hebdo
page	▶ E15			▶ G39		▶ G40	

(1) Fin de commercialisation → second semestre 2011

(2) Début de commercialisation second semestre 2011 →

(3) C = confort, C-1° = confort -1°, C-2° = confort -2°, R = réduit, HG = hors gel, A = arrêt.

gestion d'énergie	temporisateur fil pilote	gestionnaires fil pilote		
	FIP0	FIP'clic (1 zone)	FIP'clic (2 zones)	FIP'clic (2 zones +)
pour la commande d'appareils de chauffage équipés d'un fil pilote (convecteurs, panneaux rayonnants...)				
				
références	15924	15783	15784	15785
caractéristiques				
temporisation	1 heure...7 jours	-	-	-
programmation	-	hebdo	hebdo	hebdo
nombre de zone programmable	1 zone	1 zone	2 zones	2 zones
gestion Tempo	-	-	■	■
nombre de voies de délestage	-	3 voies + eau chaude sanitaire	3 voies + eau chaude sanitaire	3 voies + eau chaude sanitaire
dérogation manuelle confort/réduit	■	■	■	■
forçage arrêt et hors gel	-	■	■	■
délestage sur 3 voies + voie eau chaude sanitaire	-	■	■	■
cde chauffe-eau en heure creuse	-	■	■	■
entrée pour télécommande	-	■	■	■
téléphonique de mise en hors gel	-	-	-	■
mesure de l'énergie	-	-	-	-
page	▶ E16	▶ E16	▶ E17	▶ E17

gestion de la puissance	délesteurs		contacteurs-délesteurs		
	DSE'clic		CDS	CDSc	CDS tri
pour limiter la puissance des installations équipées d'un chauffage électrique					
					
références	15910	15911	15908	15906	15913
caractéristiques					
réseau	monophasé	monophasé	monophasé	monophasé	triphasé
nombre de voies	2	4	2	4	1 / phase
commande	contact à ouverture	■	■	■	■
	fil pilote	■	-	-	-
mesure de la puissance	via télé-info du compteur électronique EDF	■	-	-	-
	par tore intégré au délesteur (pour tous types de compteurs)	-	■	■	■
page	▶ E18		▶ G41		