










# Commutateurs CM

## Boutons-poussoirs BP

commutateurs compatibles Prodis 	CM			3 positions	
	2 positions				
					
références	<b>18070</b>	<b>18071</b>	<b>18072</b>	<b>18073</b>	<b>18074</b>
contact	1 inverseur OF	2 inverseurs OF + OF	2 inverseurs 1F + 1O	1 inverseur OF	2 inverseurs OF + OF
caractéristiques					
largeur en pas de 9 mm	2	4	2	2	4
schéma					
tension	250 V CA				
calibre	20 A				
agrées	NF				
conformes	EN 60669-1 et EN 60947-5-1				
démontage	peigne en place				
endurance élec.	30 000 cycles AC22 (cos φ = 0,8)				
tropicalisation	exécution 2 (humidité relative 95 % à 55 °C)				
raccordement	bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout jusqu'à 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , vis à empreinte ±, Pozidriv n° 1 bornes décalées pour un raccordement des câbles facilité				
installation	compatible avec le système de distribution Prodis ► page F60				

boutons-poussoirs compatibles Prodis 	BP				simples		simples + voyant			
										
références	<b>18030</b>	<b>18032</b>	<b>18033</b>	<b>18031</b>	<b>18034</b>	<b>18035</b>	<b>18036</b>	<b>18037</b>	<b>18038</b>	<b>18039</b>
couleur	gris	gris	gris	rouge	vert/rouge	gris/gris	gris	gris	gris	gris
contact	1O	1F	1F + 1O	1O	1F / 1O	1F / 1F	1F	1O	1F	1O
schéma										
caractéristiques										
voyant alimentation	-				-		110... 230 V CA		12... 48 V CA/CC	
voyant couleur	-				-		vert		rouge	
largeur en pas de 9 mm	2									
tension	250 V CA									
courant	20 A									
voyant	DEL longue durée (non interchangeable)									
durée de vie	100 000 heures à efficacité lumineuse constante									
consommation	0,3 W									
démontage	peigne en place									
endurance électrique	30 000 cycles AC22 (cos φ = 0,8)									
tropicalisation	exécution 2 (humidité relative 95 % à 55 °C)									
agrées	NF									
conformes	EN 60669-1 et EN 60947-5-1									
raccordement	bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout jusqu'à 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , vis à empreinte ±, Pozidriv n° 1 bornes décalées pour un raccordement des câbles facilité									
installation	compatible avec le système de distribution Prodis ► page F60									