

## MINp




compatible **Prodis** ► page F60

- fermeture puis ouverture d'un contact selon un temps réglable de 30 s à 20 min
- avertissement d'extinction de l'éclairage par clignotement de la source lumineuse en fin de temporisation
- dispose d'un commutateur en face avant à 3 positions :
  - marche automatique : minuterie sans préavis
  - marche automatique : minuterie avec préavis
  - marche forcée : allumage permanent
- peut recevoir deux ordres de commande par bouton-poussoir en ambiance :
  - impulsion de commande < 2 s : lance la temporisation réglable (durant cette période, une impulsion < 2 s **relance la temporisation réglable**)
  - impulsion de commande > 2 s : lance la temporisation fixe pour 1 h. Durant cette période, une nouvelle impulsion :
    - < 2 s relance la temporisation fixe pour 1 h
    - > 2 s éteint l'éclairage.

**CCT15233**

2



30 s à 20 min ou 1 h

potentiomètre

oui

16 A

230 V CA (50/60 Hz)

< 6 VA

150 mA

3 ou 4 fils (sélection automatique)

3600 W

3600 W

3600 VA (1)

3600 VA (1)


1200 VA (120 µF) (1)

3600 VA (1)

1000 VA

1500 VA (1)

34 x 7 W, 27 x 11 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W



MINp

préavis d'extinction intégré

-

## MINT (fonction télérupteur)




compatible **Prodis** ► page F60

- fermeture puis ouverture d'un contact selon un temps réglable de 30 s à 20 min
- avertissement d'extinction de l'éclairage par clignotement de la source lumineuse en fin de temporisation
- dispose d'un commutateur en face avant à 3 positions :
  - marche automatique : minuterie sans préavis
  - marche automatique : minuterie avec préavis
  - marche forcée : allumage permanent
- peut recevoir deux ordres de commande par bouton-poussoir en ambiance :
  - impulsion de commande < 2 s : lance la temporisation réglable (durant cette période, une nouvelle impulsion < 2 s **éteint l'éclairage**)
  - impulsion de commande > 2 s : lance la temporisation fixe pour 1 h. Durant cette période, une nouvelle impulsion :
    - < 2 s relance la temporisation fixe pour 1 h
    - > 2 s éteint l'éclairage.

**CCT15234**

2



30 s à 20 min ou 1 h

potentiomètre

oui

16 A

230 V CA (50/60 Hz)

< 6 VA

150 mA

3 ou 4 fils (sélection automatique)

3600 W

3600 W

3600 VA (1)

3600 VA (1)


1200 VA (120 µF) (1)

3600 VA (1)

1000 VA

1500 VA (1)

34 x 7 W, 27 x 11 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W



MINT

préavis d'extinction intégré

-