











Voyants V Ronfleurs RO

voyants compatibles Prodis	V simples voyants					doubles voyants			clignoteur	voyant de présence de tension triphasée
										
références										
230...400 V CA (3 phases)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18327
110...230 V CA	18320	18321	18322	18323	18324	18325	-	18328	18326	-
12...48 V CA/CC	18330	18331	18332	18333	18334	-	18335	-	-	-
couleur	rouge	vert	blanc	bleu	jaune	vert / rouge	rouge / vert	blanc / blanc	rouge	rouge / rouge / rouge
caractéristiques										
largeur en pas de 9 mm	2					2			2	2
schéma										
conformité aux normes	EN 60947-5-1									CEI 73 et CEI 1000-4
technologie	voyant à DEL									voyant à LED
consommation par voyant	0,3 W									0,5 W
durée de vie	100 000 heures à efficacité lumineuse constante									
fréquence du clignoteur	-								2 Hz	-
temp. de fonctionnement	-20 °C... +50 °C									
raccordement	bornes à cage pour câble rigide ou souple, avec ou sans embout jusqu'à 2 x 2,5 mm ² , vis à empreinte +/-, Pozidriv n° 1									
installation	compatible avec le système de distribution Prodis ► page F60									

	ronfleurs RO		sonneries SO'clik	
				
références	15322	15323	16836	16837
caractéristiques				
tension	230 V CA	8/12 V CA	230 V CA	8/12 V CA
largeur en pas de 9 mm	2			
niveau sonore	70 dBA		80 dBA	
consommation	5,5 VA	3,6 VA	5,5 VA	3,6 VA
raccordement	bornes à cage pour câble 4 mm ²			

Transformateur de sécurité ► page G34