

# Boîtes équipées XAL K et XAL D

## Produits complets

### Utilisation

- Conçue pour l'industrie et le tertiaire, cette gamme de boîte à boutons allie simplicité de mise en œuvre, compacité et flexibilité.
- Elle répond aux applications demandant une haute résistance aux agents chimiques et/ou double isolement électrique.
- Applications :
  - l'industrie : agroalimentaire, industrie chimique, papetière, applications marines
  - le tertiaire et infrastructure : tableaux de distribution d'énergie, agroalimentaire, stations de lavage.

### Boîtes avec 1 bouton "coup de poing" ø 40 mm



	tourner pour déverrouiller	déverrouillage par clé n°455	pousser-tirer
arrêt d'urgence (2)			
O + O	<b>XALK178F</b>	<b>XALK188F</b>	-
O + F	<b>XALK178E</b>	<b>XALK188E</b>	-
O + O + F	<b>XALK178G</b>	<b>XALK188G</b>	-
coupure d'urgence (3)			
O	<b>XALK174</b>	<b>XALK184</b>	<b>XALK194</b>
O + O	<b>XALK174F</b>	<b>XALK184F</b>	-
O + F	<b>XALK174E</b>	<b>XALK184E</b>	-
O + O + F	<b>XALK174G</b>	<b>XALK184G</b>	-
étiquettes			
	<b>ZBY9130</b> (ø 60 mm, fond jaune) <b>ZBY2130</b> (30 x 40 mm, fond rouge)		
contacts supplémentaires			
O	<b>ZEN L1121</b>		
F	<b>ZEN L1111</b>		

### Boîtes avec 1 bouton (à impulsion)



F, affleur. <b>XALD102</b>	F, affleur. <b>XALD104</b>	F, affleur. <b>XALD103</b>	F, affleur. <b>XALD101</b>	F, affleur. <b>XALD101H29</b>	O, ø 40 mm <b>XALD164</b>
O, affleur. <b>XALD112 (4)</b>	O, affleur. <b>XALD117</b>	O, affleur. <b>XALD114 (4)</b>	O, affleur. <b>XALD111</b>	O, affleur. <b>XALD111H29</b>	à manette <b>XALD134</b>
O, dépas. <b>XALD115</b>	O, dépas. <b>XALD118</b>	O, dépas. <b>XALD116</b>			à clé n° 455, retrait gauche <b>XALD144 (4)</b>
					à manette <b>XALD132</b>
					à clé n° 455, retrait gauche <b>XALD142</b>

### Boîtes avec 2 boutons + 1 voyant (à impulsion)



voyant à DEL	F	O	voyant
24 V CC	affleur.		dépas.
48...120 V CC	<b>XALD363B</b>		
230 V CA	<b>XALD363G</b>		
	<b>XALD363M</b>		
	F	O	voyant
24 V CC	affleur.		affleur.
230 V CA	<b>XALD361B</b>		
	<b>XALD361M</b>		