



Coffrets ou armoires et portes

		coffrets						armoires avec socle		
nombre de rangées modulaires (+ rangées à compléter)		2R (+ 2)	3R (+ 2)	4R (+ 2)	5R (+ 2)	6R (+ 2)	7R (+ 2)	7R (+ 2)	8R (+ 2)	9R (+ 2)
coffret ou armoire		08064	08065	08066	08067	08068	08069	08072	08073	08074
porte	pleine	08124	08125	08126	08127	08128	08222	08222	08223	08224
	transparente	08134	08135	08136	08137	08138	08232	08232	08233	08234
capacité	en pas de 9 mm	96 (+96)	144 (+96)	192 (+96)	240 (+96)	288 (+96)	336 (+96)	336 (+96)	384 (+96)	432 (+96)
	en mod. de 18 mm	48 (+48)	72 (+48)	96 (+48)	120 (+48)	144 (+48)	168 (+48)	168 (+48)	192 (+48)	216 (+48)
dimensions en mm	H hors tout	630	780	930	1080	1230	1380	1530	1680	1830
	L	595								
	P	205 sans porte, 238 avec porte + 13,5 (poignée)								
accessoires livrés										
collecteur de terre		40 x 16 mm ² + 1 x 35 mm ²			2 x (40 x 16 mm ² + 1 x 35 mm ²)					
plaque passe câbles plastique		1								



Gaines d'extension et portes

		gaine d'extension						gaine d'extension avec socle		
gaine		08174	08175	08176	08177	08178	08179	08272	08273	08274
porte	pleine	08184	08185	08186	08187	08188	08282	08282	08283	08284
	transparente	-	-	-	08197	08198	08292	08292	08293	08294
dimensions en mm	H hors tout	630	780	930	1080	1230	1380	1530	1680	1830
	H disponible pour plastrons	600	750	900	1050	1200	1350	1350	1500	1650
	L	305								
	P	205 sans porte, 238 avec porte + 13,5 (poignée)								

Éléments pour l'installation de l'appareil de tête

		type d'appareil		réf.	hauteur
montage en coffret		1 rail	interrupteur INS160 ou disjoncteur NG125	03260	-
		et 2 plastrons			
montage en gaine		1 rail	interrupteur	03261	-
		et 2 plastrons + 1 réhausse	ou disjoncteur et NG160		
		1 platine + 1 plastron	Compact NR160 F ou NR250F Vigicomcompact NR160 F ou NR250F interrupteur INS250 ou INV250	03262 03263 03264	- - -
montage en gaine		1 platine + 1 plastron	Compact NR160 F ou NR250F Vigicomcompact NR160 F ou NR250F	classe 2 (1) 03265	450 mm
		pour montage dans la gaine	interrupteur INS250 ou INV250	classe 2 (1) 03266	550 mm
		+ 2 rails et 2 plastrons pour compléter le coffret	interrupteur INS100 + disjoncteur Compact NSX100 ou interrupteur INS250 + disjoncteur Compact NSX250	classe 1 03267	450 mm
			interrupteur INS100 + disjoncteur VigiCompact NSX100 ou interrupteur INS250 + disjoncteur VigiCompact NSX250	classe 2 (1) 03268	750 mm
				classe 2 (1) 03269	800 mm

(1) Classe 2 : possibilité d'installation tarif à puissance surveillée (sauf 03267)

Plastrons pleins pour compléter la gaine d'extension

3 hauteurs de plastrons sont proposées :

hauteur réf.	
50 mm	03811
100 mm	03812
150 mm	03813

Selon la hauteur de la gaine et le type d'appareil de tête installé, le tableau ci-contre présente les plastrons pleins à installer pour compléter les différentes gaines.

	hauteur disponible pour les plastrons								
	600	750	900	1050	1200	1350	1350	1500	1650
	références de plastrons nécessaires pour compléter les gaines								
450 mm	03813	2 x 03813	3 x 03813	4 x 03813	5 x 03813	6 x 03813	6 x 03813	7 x 03813	8 x 03813
550 mm	03811	03813	2 x 03813	3 x 03813	4 x 03813	5 x 03813	5 x 03813	6 x 03813	7 x 03813
		+ 03811	+ 03811	+ 03811	+ 03811	+ 03811	+ 03811	+ 03811	+ 03811
750 mm	montage impossible	aucun plastron nécessaire		03813	2 x 03813	3 x 03813	4 x 03813	5 x 03813	6 x 03813
800 mm	montage impossible	montage impossible	03812	03813	2 x 03813	3 x 03813	3 x 03813	4 x 03813	5 x 03813
				+ 03812	+ 03812	+ 03812	+ 03812	+ 03812	+ 03812