



+ d'infos :

- Dimensions
- Degré de protection

www.e-catalogue.schneider-electric.fr

saisir **RPT-H41**

pour prises ouvertures 90 x 100 mm					pour prises ouvertures 103 x 225 mm				universels pour prises face lisse					universels porte opaque				
5 2	8 4	12+1 3	12+1 6	18+1 8	5 1	8 2	12+1 3	18+1 4	5 à perforer	8	12+1	12+1	18+1	livrés avec une platine perforée				
13153	13154	13155	13156	13157	13160	13161	13162	13163	13164	13165	13166	13167	13168	13170	13171	13172	13173	13174
460	460	335	460	460	460	460	460	460	460	460	335	460	460	460	610	460	610	842
138	236	340	340	448	138	236	340	448	138	236	340	340	448	340	340	448	448	448
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
-	10500	10501	10501	10502	-	10500	10501	10502	-	10500	10501	10501	10502	-	-	-	-	-
63 A	63 A	63 A	63 A	90 A	63 A	63 A	63 A	90 A	63 A	63 A	63 A	63 A	90 A	63 A	125 A	90 A	125 A	160 A
-	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	-	1 jeu	1 jeu	1 jeu	-	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 x 4	1 x 8	1 x 8	1 x 8	1 x 16	1 x 4	1 x 8	1 x 8	1 x 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
1	1	1	2	2														
1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu	1 jeu
-					-				-					1	1	1	1	1

Caractéristiques des coffrets Kaedra :

- courant assigné : voir tableau
- matériau isolant autoextinguible
- couleur :
 - fond et façade : gris clair RAL 7035
 - porte ou portillon : vert transparent
- température d'utilisation : de -25 °C à +60 °C
- degré de protection :
 - IP 65 selon NF EN 60 529
 - IK 09 selon NF EN 50 102
- classe 2 : isolation totale
- tenue au feu et à une chaleur anormale conforme à la réglementation des ERP (établissement recevant du public) et des IGH (immeuble de grande hauteur) : **750 °C**
- conforme aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3
- vis en inox

Retrouvez des produits à installer dans Kaedra, spécialement adaptés aux ambiances sévères



Socles de prises encastrées IP 67

▶ page H46



Disjoncteurs spécial influence externe C60 + bloc Vigi A SiE

▶ pages F76 à F81

