

Mini Pragma

Coffrets 4 à 8 modules



www.e-catalogue.schneider-electric.fr

saisir **RPT-H5**

Caractéristiques des coffrets :

- matériau isolant autoextinguible, couleur blanc RAL 9003
- conforme à la norme NF C 61-910
- degré de protection :
 - IP 40 selon NF EN 60529
 - IK 07 selon NF EN 50102
- classe 2 : isolation totale
- tenue au feu et à une chaleur anormale (750 °C) conforme à la réglementation des ERP et des IGH.

Composition :

- 1 fond (avec 2 plaques passe-câbles amovibles) intégrant 1 rail plastique ou une cuve intégrant 1 rail plastique
- 1 face avant rigide
- 1 portillon opaque ou translucide qui peut recevoir une serrure à clé.

coffret	en saillie			encastré			
références	portillon opaque blanc portillon translucide fumée	MIP11104 MIP11104T	MIP11106 MIP11106T	MIP11108 MIP11108T	MIP21104 MIP21104T	MIP21106 MIP21106T	MIP21108 MIP21108T
capacité	en pas de 9 mm	8	12	16	8	12	16
	en module de 18 mm	4	6	8	4	6	8
courant assigné		50 A	63 A	63 A	50 A	63 A	63 A
dimensions en mm	H	198	198	228	252	252	252
	L	124	160	196	150	186	222
	P total	95	95	95	98	98	98
	P à encastrer	-	-	-	80	80	80
	P en saillie	-	-	-	18	18	18
accessoires livrés avec chaque coffret							
support bornier		1			1		
bornier de terre		1x16 ^ø + 2x10 ^ø + 1x6 ^ø		1x16 ^ø + 4x10 ^ø + 3x6 ^ø	1x16 ^ø + 2x10 ^ø + 1x6 ^ø		1x16 ^ø + 4x10 ^ø + 3x6 ^ø
obturbateurs à clipser sur la face avant		lot de 10					
bouchon isolant à fixer sur les vis de fixation pour obtenir une isolation classe 2		lot de 4					
repérage		1 bande			1 bande		
kit d'encastrement en cloisons creuses		-			1 kit		
accessoires							
kit IP 41		MIP99034			MIP99035		
serrure à clé (livrée avec 2 clés métal)		MIP99046			MIP99046		
feuilles support étiquettes autocollantes		13275			13275		
plaquettes de symboles (lot de 10)	courants	13735			13735		
	particuliers	13736			13736		
kit de plombage		MIP99048			MIP99048		
pièces de rechange							
plaque passe câble amovible (lot de 2)		MIP99029	MIP99030	MIP99031	-		
kit d'encastrement en cloisons creuses		-			MIP99047		
lot de 10 obturbateurs fractionnables de 10 pas de 9 mm, blanc RAL 9003		13387			13387		
bornier de terre isolé	3x16 ^ø + 12x2,5 ^ø	13409			13409		
	4x16 ^ø + 20x2,5 ^ø	13410			13410		
bornier de Ph + N (lot de 2) isolé jusqu'à 80 A	2 x (1x35 ^ø + 5x6 ^ø)	13411			13411		
	2 x (1x35 ^ø + 7x6 ^ø)	13412			13412		