



- Dimensions
- Degré de protection

Très Basse Tension

IP 44, IK 08

16 et 32 A

Connexion à vis

gamme PK

socles de prise
pour montage en coffrets
ou en boîte saillie ► page H51



courant nominal	tension nominale (V)	freq. (Hz)	nbre de pôles	socles de prise		en saillie		fiches mobiles		prises mobiles		socles de connecteur	
				dim. socle (mm)	réf.	dim. socle (mm)	tension primaire (V CA) 50 Hz	références	références	références	références	références	références
16 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82901	103 x 225	82026 82027	230	400	82101	82301	82401	82501
			3P	65 x 65	82902	-	-						
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82903	-	-	230	400	82103	82303	82403	82503
			3P	65 x 65	82904	-	-						
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82905	-	-	230	400	82105	82305	82405	82505
			3P	65 x 65	82906	-	-						
		401-500	2P	65 x 65	82911	-	-	230	400	82111	82311	82411	82511
			3P	65 x 65	82912	-	-						
	20-25 et 40-50	---	2P	65 x 65	82913	-	-	230	400	82113	82313	82413	82513
			3P	65 x 65	82914	-	-						
32 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82915	-	-	230	400	82115	82315	82415	82515
			3P	65 x 65	82916	-	-						
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82917	-	-	230	400	82117	82317	82417	82517
			3P	65 x 65	82918	-	-						
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82919	-	-	230	400	82119	82319	82419	82519
			3P	65 x 65	82920	-	-						
		401-500	2P	65 x 65	82925	-	-	230	400	82125	82325	82425	82525
			3P	65 x 65	82926	-	-						
	20-25 et 40-50	---	2P	65 x 65	82927	-	-	230	400	82127	82327	82427	82527
			3P	65 x 65	82928	-	-						

Très Basse Tension

IP 67, IK 08

16 et 32 A

Connexion à vis

gamme PK

socles de prise
pour montage en coffrets
ou en boîte saillie ► page H51



courant nominal	tension nominale (V)	freq. (Hz)	nbre de pôles	socles de prise		en saillie		fiches mobiles		prises mobiles		
				dim. socle (mm)	réf.	dim. socle (mm)	tension primaire (V CA) 50 Hz	références	références	références	références	
16 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82951	103 x 225	82076 82077	230	400	82151	82351	82451
			3P	65 x 65	82952	-	-					
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82953	-	-	230	400	82153	82353	82453
			3P	65 x 65	82954	-	-					
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82955	-	-	230	400	82155	82355	82455
			3P	65 x 65	82956	-	-					
		401-500	2P	65 x 65	82961	-	-	230	400	82161	82361	82461
			3P	65 x 65	82962	-	-					
	20-25 et 40-50	---	2P	65 x 65	82963	-	-	230	400	82163	82363	82463
			3P	65 x 65	82964	-	-					
32 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82965	-	-	230	400	82165	82365	82465
			3P	65 x 65	82966	-	-					
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82967	-	-	230	400	82167	82367	82467
			3P	65 x 65	82968	-	-					
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82969	-	-	230	400	82169	82369	82469
			3P	65 x 65	82970	-	-					
		401-500	2P	65 x 65	82975	-	-	230	400	82175	82375	82475
			3P	65 x 65	82976	-	-					
	20-25 et 40-50	---	2P	65 x 65	82977	-	-	230	400	82177	82377	82477
			3P	65 x 65	82978	-	-					

Caractéristiques communes

- conforme à la norme **NF EN 60 309-1 et 2**
- entrées de câbles des prises et fiches mobiles : 6 à 23 mm²
- section des conducteurs ► page K57