










OptiLine 45

Colonnettes aluminium à clipsage direct

Colonnettes

emballage	dimension	références			
		1 face		2 faces	
colonnettes		aluminium	aluminium blanc	aluminium	aluminium blanc
					
		89 x 68 mm		90 x 116 mm	
capacité de câblage en mm ²	compartment n°1	900 (1)		1874	
	compartment n°2	553		435	
(remplissage à 50%)	compartment n°3	-		900	
1 pièce	alimentation par plancher technique	0,43 m	ISM20210	ISM20211 	ISM20212 -
		0,70 m	ISM20200	-	ISM20202 ISM20203 
	alimentation par passage de plancher	0,43 m	ISM20215	ISM20216 	ISM20217 ISM20218 
		0,70 m	ISM20205	ISM20206 	ISM20207 ISM20208 











Colonnes et colonnettes sur mesure réalisées selon vos spécifications techniques
Nous consulter

- composition :
 - un corps de colonnette vide
 - couvercle(s)
 - profilé(s) de séparation (1 longueur de 50 cm par face)
 - serre-câble(s)
 - un pied de fixation (fourni avec joint d'étanchéité)
 - un embout supérieur
 - kit(s) de mise à la terre
- appareillage à commander séparément (Altira ► page B28)
- matériau : aluminium, anodisé naturel

(1) Capacité de câblage sans séparation de cloison : 2110 mm².

Accessoires et pièces de rechange pour colonnettes aluminium

emballage			références
pièdes pour alimentation par passage de plancher			
	1 pièce	pour colonnette 1 face	ISM20820
		pour colonnette 2 faces	ISM20821
	<ul style="list-style-type: none"> ● remplace le pied d'origine de la colonnette pour jonction avec le passage de plancher ● fourni avec un joint d'étanchéité ● matériau : aluminium laqué ● couleur : gris aluminium RAL 9007 		
clips de mise à la terre			
	20 pièces		ISM10952
	<ul style="list-style-type: none"> ● clips permettant de raccorder le corps de la colonnette à un câble de terre ● matériau : acier 		
kits de mise à la terre			
	10 pièces	L = 150 mm	ISM10953
		L = 300 mm	ISM10954
<ul style="list-style-type: none"> ● kits de mise à la terre entre un corps de colonnette et son couvercle ● câble souple 2,5 mm² vert/jaune avec cosse aux extrémités 			
profilés de séparation			
	10 pièces	L = 500 mm	ISM20825
	<ul style="list-style-type: none"> ● permet de compléter le profilé déjà livré avec chaque colonnette pour séparer courant fort et courant faible sur toute la hauteur ● montage par clipsage ● matériau : ABS sans composant halogène ● couleur : blanc RAL 9010 		
joncs d'habillage			
	5 m (1 x 5 m)	Gris	ISM20822
		Blanc	ISM20823
		Orange	ISM20824
<ul style="list-style-type: none"> ● se posent dans les rainures latérales des colonnettes pour les personnaliser ● matériau : caoutchouc silicone 			
soutien pour disjoncteur			
	1 pièce		ISM10957
	<ul style="list-style-type: none"> ● capacité : 2 modules de 18 mm ● matériau : ASA + PC ● couleur : gris avec couvercle gris transparent 		
couvercle (pièce de rechange)			
	24 m (12 x 2 m)	aluminium	ISM10950
		aluminium blanc	ISM10960 
		PVC blanc	ISM10900
<ul style="list-style-type: none"> ● livré avec un film de protection ● matériau : aluminium ou PVC blanc 			