



connecteurs et coffrets sectionneurs



- Ils permettent d'alimenter des charges de 16 à 63 A.
- Protection non fournie (sauf indication contraire).

désignation	distribution	protection	référence
connecteur monophasé 16 A	monophasé L + N + PE à sélection de phase	disjoncteur C60N (fourni)	KNB16CM2
connecteur tétrapolaire 32 A	triphasé 3L + N + PE (1)	disjoncteur 5 modules de 18 mm (non fourni)	KNB32CM55
connecteurs 32 A équipés de prises de courant (2)	triphasé 3L + N + PE	disjoncteur 8 modules de 18 mm (non fourni)	KNB32CP11F (3) KNB32CP15F (4) KNB32CP35 (5)
coffret sectionneur 63 A	triphasé 3L + N + PE (1)	disjoncteur 8 modules de 18 mm (non fourni)	KNB63SM48
connecteur monophasé 16 A	monophasé L + N + PE à sélection de phase	fusible NF 8,5 x 31,5 mm (non fourni)	KNB16CF2
connecteur tétrapolaire 25 A	triphasé 3L + N + PE	fusible NF 10 x 38 mm (non fourni)	KNB25CF5
coffret sectionneur 50 A	triphasé 3L + N + PE (1)	fusible NF 14 x 51 mm (non fourni)	KNB50SF4
connecteur avec parafoudre	triphasé 3L + N + PE (1)	parafoudre Quick PF10 (fourni)	KNBQPF
coffret sectionneur avec parafoudre	triphasé 3L + N + PE (1)	parafoudre Quick PRD40r (fourni)	KNBQPRD

(1) Convient également pour dérivation 3L + PE (N non distribué).
 (2) Polarités des prises selon cas de figure.
 (3) 2 PC domestiques 10/16 A.
 (4) 1 PC domestique 10/16 A et 1 PC industrielle 16 A.
 (5) 2 PC industrielles 16 A.

dispositifs de fixation



- Fixation des Canalis KNA quelle que soit la structure du bâtiment.

désignation	calibre (A)	montage	quantité indivisible	référence
étrier réglable	40 à 160	suspendu par tige filetée	10	KNB160ZFPU
étrier	40 à 160	suspendu par tige filetée	10	KNB160ZF1