








# Blocs autonomes standard

BAES antipanique					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les blocs autonomes d'éclairage antipanique de sécurité fournissent un niveau d'éclairage uniforme sur toute la surface d'un local, pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique en cas de défaillance de l'éclairage normal.</li> <li>En cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h</li> </ul>					
Blocs à tube fluorescent			Blocs à phares		
					
dénomination	<b>S-AMB</b>	<b>S-AMB-E</b>	<b>S-AMB-R</b>	<b>S-DUO</b>	<b>S-DUO-E</b>
références	<b>OVA58903</b>	<b>OVA58908</b>	<b>OVA58901</b>	<b>OVA58921</b>	<b>OVA58922</b>
degré de protection	IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 65, IK 10	IP 42 - IK 08	IP 65 - IK 08
mode d'éclairage	fluorescent		fluorescent	halogène	
lampe témoin	1 LED verte		1 LED verte	-	
alimentation	230 V CA - 50 Hz		230 V CA - 50 Hz	230 V CA - 50 Hz	
durée de recharge batteries	24 h		24 h	24 h	
autonomie	1 h		1 h	1 h	
consommation	2,3 W		5,2 W	18 W	
flux	320 lm		300 lm	1500 lm	
isolement	classe II		classe II	classe II	
tenue au feu	850 °C		850 °C	850 °C	
conformité aux normes	NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifié NF AEAS			NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifié NF AEAS	
spécificité	-			pour les locaux de grande hauteur	
accessoire livré	6 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque		8 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque		
accessoires					
accessoires d'installation	<b>OVA58976</b> platine d'encastrement 		<b>ALB71895</b> kit d'accrochage autobloquant 		-
étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)		h = 17 h = 75 h = 115	-	-	-
étiquettes autocollantes (lot de 9 variées)		h = 75 h = 115	-	-	-
accessoire d'éclairage par la tranche		fuite latérale fuite vers le bas à compléter avec étiquettes autocollantes	-	-	-
lot de 20 vis antivandales + 1 embout	<b>OVA58968</b>		<b>OVA58969</b>		-
grilles de protection IK 10	<b>OVA58973</b>		<b>OVA58974</b>		<b>OVA58970</b> lot de 2 grilles de protection (1 pour chaque phare) permet d'obtenir l'IK 10
pièces de rechange					
vis standard	-		<b>OVA58999</b> lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 65)		-
source lumineuse	<b>OVA58991</b> tube fluo 8 W (lot de 25)			<b>OVA58992</b> lampe halogène 12 V - 65 W	
LED témoin	-		<b>OVA58997</b> 6 V - 0,06 A		<b>OVA58990</b> LED 12 V - 0,02 A
batteries	<b>OVA58985</b> Ni-Cd - 3,6 V - 4,5 Ah		<b>OVA58994</b> Ni-Cd - 4,8 V - 4 Ah		<b>OVA58996</b> Ni-Cd - 12 V - 7,2 Ah (commander 2 fois la réf.)
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)	<b>OVA58988</b>		-		
flasque porte-étiquette pour accessoire d'éclairage par la tranche	-				