

BAES d'évacuation

- Les blocs autonomes d'éclairage d'évacuation sont utilisés pour faciliter l'évacuation des locaux recevant du public en cas de défaillance du système d'éclairage normal. Ils permettent la signalisation de l'accès aux issues de secours pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnes (obstacles, changements de direction)
- En cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h

Blocs incandescents



S-EVAC	S-EVAC-E	S-EVAC-R
OVA58900	OVA58907	OVA58909
IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 66, IK 10
incandescent		
1 LED verte		
230 V CA - 50 Hz		
24 h		
1 h		
2,18 W		
45 lm		
classe II		
850 °C		
NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS		
associable dos à dos avec un BAEH		-
lot de 3 étiquettes (fuite vers le bas, droite et gauche)	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	

BAEH habitation

- Les blocs autonomes d'éclairage habitation (BAEH) facilitent l'évacuation dans les parties communes des bâtiments d'habitation collectif, en cas de défaillance de l'éclairage normal.
- En cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAEH pendant 5 h

Blocs à LED



S-HAB	S-HAB-E	S-HAB-R
OVA58905	OVA58904	OVA58906
IP 42 - IK 07	IP 55 - IK 07	IP 66 - IK 10
LED (diode électro-luminescente) ne nécessitent aucune maintenance		
1 LED verte		
230 V CA - 50 Hz		
24 h		
5 h		
1,53 W		
8 lm		
classe II		
850 °C		
NF EN 60598-2-22, NF C 71-805, certifié NF AEAS		
associable dos à dos avec un BAES d'évacuation		-
-	2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	

OVA58975
platine d'encastrement



ALB71895
kit d'accrochage autobloquant



OVA58950	OVA58950
OVA58953	-
-	OVA58952
OVA58954	-
-	OVA58956
OVA58955	-
-	OVA58957
OVA58978	-
OVA58979	-
OVA58977	-
OVA58966	OVA58967
OVA58972	-
OVA50373	-

OVA58975
platine d'encastrement



ALB71895
kit d'accrochage autobloquant



OVA58950	OVA58950
OVA58953	-
-	OVA58952
OVA58954	-
-	OVA58956
OVA58955	-
-	OVA58957
OVA58978	-
OVA58979	-
OVA58977	-
OVA58966	OVA58967
OVA58972	-
OVA50373	-

- **OVA58998** lot de 20
(10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)

OVA58980 ampoule 4,8 V - 0,5 A (lot de 100)

OVA58982 Ni-Cd - 4,8 V - 1,7 Ah

OVA58988
OVA58987

- **OVA58998** lot de 20
(10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)

OVA58993 Ni-Cd - 2,4 V - 1,5 Ah

OVA58988
OVA58987