


Blocs autonomes autotestables SATI BAES d'évacuation

		Blocs à LED		
<ul style="list-style-type: none"> Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sont utilisés pour faciliter l'évacuation des locaux recevant du public, en cas de défaillance du système d'éclairage normal Ils permettent la signalisation de l'accès aux issues de secours pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnes dans le bâtiment (obstacles, changements de direction) En cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h 		 <p>NF environnement</p>		 <p>NF environnement</p>
Les blocs autotestables (SATI) effectuent automatiquement les contrôles décrits dans la norme NF C 71-820				
dénomination				
références	OVA58944	OVA58945	OVA58946	
degré de protection	IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 66, IK 10	
mode d'éclairage	LEDs longue durée (> 50 000 h)			
lampe témoin	1 LED verte			
alimentation	230 V CA - 50 Hz			
durée de recharge batteries	24 h			
autonomie	1 h			
consommation	0,91 W			
flux	45 lm			
isolement	classe II			
tenue au feu	850 °C			
conformité aux normes	NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS, NF C 71-820, certifiés performance SATI, NF environnement			
spécificité	associable dos à dos avec un BAEH habitation		-	
accessoire livré	lot de 3 étiquettes (fuite vers le bas, droite et gauche)	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	
accessoires				
accessoires d'installation		 <p>OVA58975 platine d'encastrement ALB71895 kit d'accrochage autobloquant</p>		-
étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)		h = 17	OVA58950	OVA58950
		h = 75	OVA58953	-
		h = 115	-	OVA58952
		h = 75 h = 115	OVA58954 -	- OVA58956
étiquettes autocollantes (lot de 9 variées)		h = 75	OVA58955	-
		h = 115	-	OVA58957
accessoire d'éclairage par la tranche		fuite latérale	OVA58978	-
		fuite vers le bas	OVA58979	-
		à compléter avec autocollant	OVA58977	-
lot de 20 vis antivandales + 1 embout			OVA58966	OVA58967
grilles de protection IK 10				OVA58972
				OVA50373
pièces de rechange				
vis standard			OVA58998 lot de 20 dont 10 pour IP 55	OVA58998 lot de 20 dont 10 pour IP 66
source lumineuse	-			
batteries		OVA58983 Ni-Cd - 3,6 V - 1,5 Ah		
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)			OVA58988	-
flasque pour l'accessoire d'éclairage par la tranche			OVA58987	-