

Blocs autonomes autotestables SATI

Blocs habitation

Blocs à LED

- Les blocs autonomes d'éclairage habitation facilitent l'évacuation dans les parties communes des bâtiments d'habitation collectif, en cas de défaillance de l'éclairage normal.
- En cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAEH pendant 5 h
- Les sources lumineuses à LED (diode électro-luminescente) ne nécessitent aucune maintenance.

Les blocs autotestables (SATI) effectuent automatiquement les contrôles décrits dans la norme NF C 71-820

dénomination	T-HAB	T-HAB-E	T-HAB-R
références	OVA58915	OVA58917	OVA58918
degré de protection	IP 42 - IK 07	IP 55 - IK 07	IP 66 - IK 10
mode d'éclairage	diode LED		
lampe témoin	1 LED ambrée		
alimentation	230 V CA - 50 Hz		
durée de recharge batteries	24 h		
autonomie	5 h		
consommation	0,85 W		
flux	8 lm		
isolement	classe II		
tenue au feu	850 °C		
conformité aux normes	NF EN 60598-2-22, NF C 71-805, certifié NF AEAS NF C 71-820, certifiés performance SATI, NF Environnement		
spécificité	associable dos à dos avec un BAES d'avacuation		-
accessoire livré	-	2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	

NF environnement

NF environnement











accessoires

accessoires d'installation



OVA58975
platine d'encastrement
ALB71895
kit d'accrochage autobloquant

étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)		h = 17 h = 75 h = 115	OVA58950 OVA58953 -	OVA58950 - OVA58952
		h = 75 h = 115	OVA58954 -	- OVA58956
étiquettes autocollantes (lot de 9 variées)	3 x 	h = 75 h = 115	OVA58955 -	- OVA58957
accessoire d'éclairage par la tranche		fuite latérale fuite vers le bas à compléter avec étiquettes autocollantes	OVA58978 OVA58979 OVA58977	- - -
lot de 20 vis antivandales + 1 embout			OVA58966	OVA58967
grilles de protection IK 10			OVA58972	
			OVA50373	-
pièces de rechange				
vis standard			-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)
batteries			OVA58993 Ni-Cd - 2,4 V - 1,5 Ah	
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)			OVA58988	-
flasque porte-étiquette pour accessoire d'éclairage par la tranche			OVA58987	