










Blocs autonomes autotestables SATI

Blocs bi-fonctions (BAES + BAEH)

		Blocs à LED	
<ul style="list-style-type: none"> ● Ils sont utilisés pour faciliter l'évacuation des établissements recevant du public avec zone(s) de sommeil, en cas de : <ul style="list-style-type: none"> ○ défaillance du système d'éclairage normal (BAEH, 8 lm pendant 5 h), ○ défaillance du système d'éclairage normal couplée avec une alarme incendie (BAES 45 lm pendant 1 h + BAEH 8 lm pendant 5 h) ● Ils fonctionnent en association avec les systèmes d'alarme incendie et via la télécommande TBS LS 300 dédiée réf. OVA58961 ● Ils permettent la signalisation de l'accès aux issues de secours pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnes dans le bâtiment (obstacles, changements de direction). <p>Les blocs autotestables (SATI) effectuent automatiquement les contrôles décrits dans la norme NF C 71-820</p>			
		<p style="color: green;">NF environnement</p>	
dénomination		T-LS	T-LS-E
références		OVA58930	OVA58931
degré de protection		IP 42, IK 07	IP 55, IK 07
mode d'éclairage		LED	
lampe témoin		1 LED verte	
alimentation		230 V CA - 50 Hz	
durée de recharge batteries		24 h	
autonomie		1 h pour la fonction BAES, 5 h pour la fonction BAEH	
consommation		1,23 W	
flux		45 lm pour fonction BAES, 8 lm pour fonction BAEH	
isolement		classe II	
tenue au feu		850 °C	
conformité aux normes		NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS NF C 71-820, certifiés performance SATI, NF Environnement	
accessoire livré		1 étiquette fuite vers le bas	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque
accessoires			
accessoires d'installation		OVA58975 platine d'encastrement 	ALB71895 kit d'accrochage autobloquant 
étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)		h = 17	OVA58950
		h = 75 h = 115	OVA58953 -
		h = 75 h = 115	OVA58954 -
étiquettes autocollantes (lot de 9 variées)	3 x 	h = 75	OVA58955
		h = 115	-
accessoire d'éclairage par la tranche		fuite latérale	OVA58978
		fuite vers le bas	OVA58979
		à compléter avec étiquettes autocollantes	OVA58977
lot de 20 vis antivandales + 1 embout			OVA58966
grilles de protection IK 10			OVA58972
			OVA50373
pièces de rechange			
vis standard		-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)
source lumineuse		-	
LED témoin		-	
batteries			OVA58993 Ni-Cd - 2,4 V - 1,5 Ah
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)			OVA58988
flasque porte-étiquette pour accessoire d'éclairage par la tranche			OVA58987