






Blocs autonomes adressables

Blocs antipanique

	Blocs à tube fluorescent			Blocs à phares	
<ul style="list-style-type: none"> Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) fournissent un niveau d'éclairage uniforme sur toute la surface d'un local, pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique en cas de défaillance de l'éclairage normal. En cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h 					
dénomination	A-AMB	A-AMB-E	A-AMB-R	A-DUO	A-DUO-E
références	OVA58320	OVA58321	OVA58322	OVA58323	OVA58324
degré de protection	IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 65, IK10	IP 42 - IK 08	IP 65 - IK 08
mode d'éclairage	fluorescent			halogène	
lampe témoin	2 LED vertes			-	
alimentation	230 V CA - 50 Hz			230 V, 50 Hz	
durée de recharge batteries	24 h			24 h	
autonomie	1 h			1 h	
consommation	1,87 W		4,88 W	18 W	
flux	320 lm		300 lm	1500 lm	
isolement	classe II			classe II	
tenue au feu	850 °C			850 °C	
conformité aux normes	NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifié NF AEAS, NF C 71-820, performance SATI			NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifié NF AEAS, NF C 71-820, performance SATI	
spécificité	-			pour locaux de grande hauteur	
accessoire livré	6 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque			8 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	
accessoires					
accessoires d'installation	 <p>OVA58976 platine d'encastrement ALB71895 kit d'accrochage autobloquant</p>			-	
lot de 20 vis antivandales + 1 embout	OVA58968			OVA58969	
grilles de protection IK 10	 <p>OVA58973</p>			<p>OVA58974</p> <p>OVA58970 Lot de 2 grilles de protection (1 pour chaque phare) permet d'obtenir l'IK 10</p>	
pièces de rechange					
vis standard	-			OVA58999 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 65)	
source lumineuse	OVA58991 tube fluo 8 W (lot de 25)			-	
LED témoin	-			OVA58990 LED 12 V - 0,02 A	
batteries	 <p>OVA58985 Ni Cd - 3,6 V - 4,0 Ah</p>			<p>OVA58994 Ni-Cd - 4,8 V - 4 Ah</p> <p>OVA58996 Ni-Cd - 12 V - 7,2 Ah (commander 2 fois la réf.)</p>	
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)	 <p>OVA58988</p>			-	