

Tableaux d'alarme de type 4



fonction	lors d'une alarme feu, les tableaux d'alarme de type 4 permettent suite à un déclenchement manuel, de diffuser un signal sonore d'évacuation pendant 5 minutes au maximum et éventuellement d'un message enregistré. en cas de réarmement du déclencheur manuel pendant ces 5 minutes, la diffusion du signal sonore est stoppée).		
dénomination	TA4 Pi	TA4 1B DM	TA4 1B DM Me
référence	CCT57371	CCT57373	CCT57372
particularités	autonome, ne peut recevoir aucun accessoire supplémentaire		
		possibilité de raccorder un TBS	diffusion d'un message enregistré
caractéristiques	boîtier		
	ABS blanc RAL9010		
dimension (H x L x P)	185 x 300 x 75 mm		
installation	en saillie (3 points de fixation)		
poids	660 g	940 g	1120 g
indice de protection	-	IP 30 - IK 03	
alimentation principale	2 piles 9 V DC type 6F22		
secondaire	-	230 V AC (+ 10 % - 15 %) 50 Hz câble 2 x 1,5 mm ² , longueur maxi : 100 m 2 batteries 9 VCC - ≥ 100 mAh, NiMH	
protection par fusible	-	F1 : 200 mA temporisé - F2 : 1 A temporisé	
autonomie	> 1 an en état de veille	72 h en veille, 6 mois mois en arrêt	
composition de la référence	boîtier + carte électronique + diffuseur sonore + transducteur piezo + 1 déclencheur manuel à membrane déformable + 2 piles + clé de réarmement + notice	boîtier + carte électronique + diffuseur sonore + transducteur piezo + 1 déclencheur manuel à membrane déformable + 2 batteries + une clé de réarmement + un jeu de fusible + les accessoires de fixation et une notice	
signal sonore	durée	5 minutes	
	type	classe A	
	puissance	88 dB à 2 m	
	conformité	norme NF S 32 001	
message enregistré	-	"Votre attention s'il vous plait, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal va retentir"	
modes de diffusion	signal sonore uniquement		signal sonore uniquement une fois le message enregistré suivi du signal sonore cycle du message enregistré suivi du signal sonore
raccordement	report d'état de l'alarme		
	1 sortie contact sec bornes à vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm ²		
diffuseurs sonores externes	nombre	-	10 maxi (réf. CCT57327)
	câble	-	2 x 1,5 mm ² , type CR1
	longueur	-	500 m maxi
déclencheurs manuels externes	nombre	-	30 maxi (réf. CCT57300 ou CCT57302)
	câble	-	1 paire 8/10 ^e , type SYT1
	longueur	-	500 m maxi
télécommande	type	-	télécommande pour bloc de secours TBS
	câble	-	1 paire 8/10 ^e , type SYT1
	longueur	-	500 m maxi
pièce de rechange	batterie 9 V - ≥ 100 mAh (lot de 2)		
	-	CCT57389	