


Accessoires

		description	références
	pattes de fixation murale	polyamide inox	NSYPFPLM (1) NSYPFXPLM
	système de cadenassage		NSYKPLM
	socles	pour PLM75 pour PLM86 pour PLM108	NSYZM253 NSYZM263 NSYZM283
	traverse maintien de câble	pour PLM75 pour PLM86 pour PLM108	NSYAC280 NSYAC360 NSYAC600
	inserts	triangle 6 mm triangle 8 mm	NSYTT6CRN NSYTT8CRN
	manette + insert + clé	1242E 405 455 2433A	NSYTHL1242EPLM NSYTHL405PLM NSYTHL455PLM NSYTHL2433APLM
	ouïe d'aération	Ø 35 mm	NSYCAG35LP

(1) pour coffrets ABS/PC : référence NSYPFPLM32

Presse-étoupes

diamètre	presse-étoupe 1 câble			bague multicâble		joint	bouchon obturateur	bouchon de transport
	réf.	Ø min / max (mm)	Ø de perçage (2)	références	nombre / Ø (mm)			
M12	ISM71501	3 / 6,5	12,2 (0 + 0,2)	-	-	IMT36151	IMT36161	-
M16	ISM71502	4 / 8	16,2 (0 + 0,2)	IMT36157	2 x Ø 4	IMT36152	IMT36162	IMT36167
M20	ISM71503	6 / 12	20,2 (0 + 0,2)	IMT36158	3 x Ø 4	IMT36153	IMT36163	IMT36168
M20 (1)	IMT36150	6 / 12	20,2 (0 + 0,2)	IMT36158	3 x Ø 4	IMT36153	IMT36163	IMT36168
M25	ISM71504	11 / 17	25,2 (0 + 0,2)	IMT36159	4 x Ø 5	IMT36154	IMT36164	IMT36169
M32	ISM71505	15 / 21	32,2 (0 + 0,3)	IMT36160	6 x Ø 5	IMT36155	IMT36165	IMT36170
M40	ISM71506	19 / 28	40,5 (0 + 0,3)	-	-	IMT36156	IMT36166	IMT36171

(1) Presse-étoupe haute résistance au feu.
(2) Entre parenthèses : tolérance.