


Caractéristiques des coffrets

- Coffrets monoblocs en acier.
- Conformés à la norme IEC 62208.
- Equipés de goujons de terre M6x16 pour raccordement équipotentiel
- Degré de protection :
 - IP 66,
 - IK 08 (porte vitrée), IK 10 (porte pleine).
- Système de verrouillage avec 2 ou 3 points de fermeture et tringlerie en fonction de la hauteur du coffret.
- Angle d'ouverture de porte : 120° à 180°.
- Couleur : RAL7035.

Coffrets

dimensions (mm)			sans châssis		châssis Telequick	châssis microperforé	châssis plein	châssis rail DIN	type	jeu de 4 barreaux crantés	châssis modulaire	Nb modules
H	L	P	porte pleine	porte vitrée								
300	200	150	NSYS3D3215	NSYS3D3215T	NSYMR32	NSYMF32	NSYMM32	-	-	-	-	-
300	300	200	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	NSYMR33	NSYMF33	NSYMM33	NSYMD33	B	NSYSDCR200	-	-
400	300	150	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	NSYMR43	NSYMF43	NSYMM43	NSYMD43	B	-	NSYDLM24	24
400	300	200	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	NSYMR43	NSYMF43	NSYMM43	NSYMD43	B	NSYSDCR200	NSYDLM24	24
400	400	200	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	NSYMR44	NSYMF44	NSYMM44	-	-	NSYSDCR200	-	-
500	400	200	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	NSYMR54	NSYMF54	NSYMM54	NSYMD54	B	NSYSDCR200	NSYDLM48	48
600	400	200	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	NSYMR64	NSYMF64	NSYMM64	NSYMD64	B	NSYSDCR200	NSYDLM48P	48
600	400	250	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	NSYMR64	NSYMF64	NSYMM64	NSYMD64	B	NSYSDCR250	NSYDLM48P	48
600	600	250	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	NSYMR66	NSYMF66	NSYMM66	NSYMD66	A	NSYSDCR250	NSYDLM84	84
700	500	250	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	NSYMR75	NSYMF75	NSYMM75	NSYMD75	B	NSYSDCR250	NSYDLM66	66
											NSYDLM88	88
800	600	250	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	NSYMR86	NSYMF86	NSYMM86	NSYMD86	A	NSYSDCR250	NSYDLM84P	84
											NSYDLM112	112
800	600	300	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	NSYMR86	NSYMF86	NSYMM86	NSYMD86	A	NSYSDCR300	NSYDLM84P	84
											NSYDLM112	112
1000	800	300	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	NSYMR108	NSYMF108	NSYMM108	NSYMD108	A	NSYSDCR300	NSYDLM240	234

Accessoires

dimensions (mm)			Entrées de câbles			Auvent	Fixation poteau	2 supports muraux
H	L	P	standard acier	aluminium	acier avec découpe pour membrane FL			
300	200	150	NSYTLA	NSYTLAU	-	NSYTJ2015	-	-
300	300	200	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCFL	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30
400	300	150	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLBFL	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30
400	300	200	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCFL	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30
400	400	200	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40
500	400	200	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40
600	400	200	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40
600	400	250	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40
600	600	250	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60
700	500	250	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLLEFL	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50
800	600	250	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLLEFL	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60
800	600	300	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLLEFL	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60
1000	800	300	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTJ8030	-	NSYAEFPFS3DW80

Presse-étoupe

Ecrou pour grille Telequick

M3	AF1EA3
M4	AF1EA4
M5	AF1EA5
M6	AF1EA6