



Principales

Gamme de produits	
Type de produit ou de composant	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de rechange
Type d'emballage	
Quantité du lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Bleu
Destination du produit	Cadre
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Gris(RAL 7030)
Élévation de température	25 °C
Courant assigné d'emploi	16 A - 250 V c.a. 50/60 Hz
Consommation électrique	0.15 mA
Nombre de câbles	2
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR casing
Profondeur d'encastrement	12,5 mm
Masse du produit	0.0027 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	NF N
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.