



**Principales**

Gamme de produits	
Design	
Type de produit ou de composant	Plaque
Type d'emballage	
Quantité du lot	20 pièces
Vente par quantité indivisible	1

**Complémentaires**

Montage du système d'installation	Encastré
Nombre de postes	
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Grey stone(Pantone 427C)
Finition de surface	Brillant
Matière	Thermoplastic ABS-UV stabilised cadredécoratif
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Masse du produit	0.01264 kg

**Environnement**

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314
Certifications du produit	NF N
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.