



### Principales

Gamme de produits	
Design	
Type de produit ou de composant	Boîte de montage pour mécanisme
Type d'emballage	
Quantité du lot	2 pièces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Surface
Nombre de postes	2 postes
Entrée de câble	4 masques
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc(RAL 9003)
Finition de surface	Brillant
Matière	Thermoplastic ABS-UV stabilised
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur en saillie	37 mm
Profondeur	40 mm
Masse du produit	0,098 kg

### Environnement

Normes	2006/95/EEC EN 60670-1
Certifications du produit	NF
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.