



Principales

Gamme de produits	
Type de produit ou de composant Interrupteur à bouton-poussoir	
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Utilisation de l'interrupteur	Store roulant
Information supplémentaire pour interrupteur	Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Type d'emballage	
Quantité du lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Encastré
Type d'interrupteur	À 2 voies Bouton-poussoir
Nombre de bascules	2
Commande	Bouton-poussoir
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Aluminium
Courant assigné d'emploi	6 A - 250 V c.a. 50/60 Hz
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
Nombre de bornes	3 screwless terminals
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² toronné câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² souple câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre du support PC (polycarbonate) GF10 FR casing Thermoplastic ABS-UV stabilised centre plate
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur d'encastrement	31.2 mm
Masse du produit	0,048 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	0...2000 V
Température de fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	NF N
Degré de protection IK	IK04
Degré de protection IP	
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour hublot

Santé et problèmes environnementaux

Sans halogène
