



Principales

Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou de composant	1 prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Configuration des pôles de la prise	2P avec obturateurs
Standard de prise	Européen
Information supplémentaire pour la prise	Avec éclipse de sécurité
Courant assigné d'emploi	16 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur de la plaque du cache	Graphite
Quantité du lot	Jeu de 1 blister

Complémentaires

Mode de raccordement	Bornier à vis
Section de câble	<= 4 mm ² souple câble <= 4 mm ² rigide câble
Capacité coupe-charge minimum	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos φ = 0.6
Durée de vie électrique	10000 cycles, cos φ = 0.8
Résistance d'isolement	>= 5 mOhm/500 V
Matière	ASA + PC pour couvercle de mécanisme
Profondeur d'encastrement	26,7 mm
Profondeur	36,7 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Masse du produit	0,0287 kg

Environnement

Tenue diélectrique	>= 2000 V
Normes	UNE 20315
Certifications du produit	FR.ME63.B02375 AC
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour le stockage	0...35 °C
Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP40
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.