



+ d'infos :

- Caractéristiques techniques
- Dimensions
- Raccordement



www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-B11**

## Prises de courant

	standard français			standard allemand
	<b>2 modules</b>			
	Aluminium	MGU3.059.30F	MGU3.039.30F	MGU3.033.30
	Graphite	MGU3.059.12F	MGU3.039.12F	MGU3.033.12
type		2P + T 10/16 A	2P + T 10/16 A	2P 10/16 A
raccordement		connexion rapide	bornes à vis	bornes à vis
	<b>enjoliveur avec voyant LED</b>			
	Aluminium	MGU0.839.30	MGU0.839.30	-
	Graphite	MGU0.839.12	MGU0.839.12	-

## Prises de communication RJ45

	grade 1		grade 3	
type	téléphone		multimédia	
			multimédia +	
	<b>1 module</b>			
	Aluminium	MGU3.472.30	MGU3.476.30	-
		MGU3.412.30 (1)	MGU3.416.30 (1)	MGU3.446.30 (1)
	Graphite	MGU3.472.12	MGU3.476.12	-
		MGU3.412.12 (1)	MGU3.416.12 (1)	MGU3.446.12 (1)
	<b>2 modules</b>			
	Aluminium	MGU3.473.30	MGU3.477.30	-
		MGU3.413.30 (1)	MGU3.417.30 (1)	MGU3.447.30 (1)
	Graphite	MGU3.473.12	MGU3.477.12	-
		MGU3.413.12 (1)	MGU3.417.12 (1)	MGU3.447.12 (1)
caractéristiques		catégorie 5, UTP	catégorie 6, STP	catégorie 6A, STP (grandeur longueur)

(1) Début de commercialisation courant 2012 →

## Sorties de câble

	<b>1 module</b>	
	Aluminium	MGU3.860.30
	Graphite	MGU3.860.12
	<b>2 modules</b>	
	Aluminium	MGU3.862.30
	Graphite	MGU3.862.12
caractéristiques		● bornes de branchement 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ● agrafes antiarrachage

## Prises de radio / télévision

	TV	TV / FM		TV / FM / SAT
type				
Aluminium	MGU3.462.30	MGU3.451.30	MGU3.452.30 (1)	MGU3.453.30 (1)
Graphite	MGU3.462.12	MGU3.451.12	MGU3.452.12 (1)	MGU3.453.12 (1)
caractéristiques	blindée	individuel	pour système de prises en série	
			passage, 1 entrée, 1 sortie	
			1 entrée avec impédance de fin de ligne	
	largueur : 2 modules			
				1 entrée livré avec son support