

Unica

Autres prises,
commandes d'éclairage évoluées,
commandes spécifiques

Prises haut-parleurs



	1 module	
	Aluminium	MGU3.487.30
	Graphite	MGU3.487.12
	2 modules	
	Aluminium	MGU3.486.30
	Graphite	MGU3.486.12
caractéristiques		bornes à pression 1 sortie

Conjoncteurs en T



Aluminium	MGU5.496.30ZD
Graphite	MGU5.496.12ZD
caractéristiques	
8 contacts livré avec son support	

Prise rasoir



Aluminium	MGU5.064.30
caractéristiques	
3 modules de large livrée avec support de fixation. entrée : 240 V sortie : 115/240 V 50 ou 60 Hz	

Variateurs



		Variapush	spécial rénovation	spécial forte puissance	spécial tube fluo 1-10 V
2 modules	Aluminium	MGU3.515.30	MGU3.511.30	MGU5.512.30ZD	MGU3.510.30
	Graphite	MGU3.515.12	MGU3.511.12	MGU5.512.12ZD	MGU3.510.12
charges compatibles	lampe à incandescence 230 V AC	20...350 W	40...400 W	40...1000 W	-
	lampe halogène 230 V AC	20... 350 W	40... 400 W	40...1000 W	-
	lampe halogène TBT avec transfo ferromagnétique non torique	20... 350 VA	40... 400 W	40...1000 VA	-
	lampe halogène TBT avec transfo ferromagnétique torique	20...350 VA	-	-	-
	lampe halogène TBT avec transfo électronique	20...350 VA	-	-	-
	tube fluorescent avec ballast électronique et entrée 1-10 V Commande maximum de 50 ballasts avec relais extérieur	-	-	-	400 VA 1-10 V 200 mA
	lampe fluocompacte spéciale variation	selon lampe ► page K54		-	-
lampe à LED	selon lampe ► page K54		-	-	
ventilateurs, moteurs	20...200 W	-	-	-	
convecteurs	20...350 W	-	-	-	
moteurs	-	-	60...600 W	-	
commandes supplémentaires	avec boutons-poussoirs à proximité	25 maxi	-	-	-
	avec un va-et-vient	-	oui	-	-
conformité		norme anti-parasitage (CEM)			
raccordement		2 fils	2 fils	3 fils	4 fils
caractéristiques				● support de fixation livré. ● montage impossible en entraxe 57 mm, et en boîte en saillie	● courant maxi de commande : 200 mA