



Principales

Design	Unica
Type de produit ou de composant	Lampe de secours
Présentation du produit	Mécanisme
Information complémentaire	La batterie et l'ampoule ne peuvent pas être remplacées Témoin DEL vert éteint, batterie non chargée Témoin DEL vert allumé, connexion électrique + chargement de batterie en cours

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V +/- 10 % c.a. 50 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Encliquetable
Couleur dubloc lumineux	Vert
Type de lampe	DEL
Durée de vie de l'ampoule	400 H
Réglage de l'intensité lumineuse	45 lux/25 cm
Mode de raccordement	Vissé
Nombre de câbles	2 <= 2,5 mm ² souple 2 <= 2,5 mm ² rigide
Temps d'armement	24 H
Durée de vie en cycles	500 cycles
Matière	Plastique transparent pour couvercle de mécanisme
Profondeur d'encastrement	33 mm
Profondeur	44 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Masse du produit	0,085 kg

Environnement

Normes	Directive CEM Directive BT Conforme RoHS UNE 20062-93 UNE 60598-2-22
Certifications du produit	CE
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour le stockage	0...35 °C
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.