



Principales

Design	Unica Top
Type de produit ou de composant	Plaque avec cadre de fixation
Nombre de postes	2 postes horizontale
Nombre de modules	2 x 6 modules
Teinte de couleur du cadre du cache	Nickel mat
Couleur du jonc	Aluminium

Complémentaires

Mode de fixation	Vis
Matière	ASA + PC pour partie intermédiaire LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS pour cadre Zamak pour plaque
Largeur	195 mm
Hauteur	175 mm
Profondeur	13,7 mm
Écart entre les centres	69 mm
Masse du produit	0,344 kg

Environnement

Normes	Conforme RoHS UNE 20315 UNE 60669-1
Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP40
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.