



Principales

Design	Unica Top
Type de produit ou de composant	Plaque
Nombre de postes	4 postes horizontale
Teinte de couleur du cadre du cache	Chrome clair
Couleur du jonc	Graphite

Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Matière	ASA + PC pour cadre décoratif ASA + PC pour partie intermédiaire Zamak pour plaque
Largeur	80 mm
Hauteur	303 mm
Profondeur	13,5 mm
Écart entre les centres	71 mm
Masse du produit	0,16 kg

Environnement

Normes	EN 60669-1 Conforme RoHS UNE 20315
Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP40
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour hublot

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.